



**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«20» ноября 2018 г.

г. Белогорск

№ 504

*Об утверждении документации о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта по объекту закупки «Поставка и установка мебели для нужд администрации Белогорского района Республики Крым»*

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановляю:

1. Провести электронный аукцион на право заключения муниципального контракта по объекту закупки «Поставка и установка мебели для нужд администрации Белогорского района Республики Крым» (идентификационный код закупки-183910900490991090100100280283101244) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте РТС-тендер «Электронная площадка России» (rts-tender.ru).

2. Утвердить документацию о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта по объекту закупки «Поставка и установка мебели для нужд администрации Белогорского района Республики Крым» согласно приложению.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Белогорский район Республики Крым в государственной информационной системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Белогорского района Республики Крым Л.Б. Джелялову.

Глава администрации

Г. Я. Перелович

Приложение  
к постановлению администрации  
Белогорского района  
Республики Крым  
№ 504 от «20» 11 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
ЗАКАЗЧИК  
Администрация Белогорского района  
Республики Крым  
Глава администрации  
 Г.Я. Перелович  
«20» 11 2018 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**  
на право заключения муниципального контракта  
по объекту закупки  
**«Поставка и установка мебели для нужд  
администрации Белогорского района Республики Крым»**

Идентификационный код закупки  
183910900490991090100100280283101244

**Заказчик:**

Администрация Белогорского района  
Республики Крым

г. Белогорск  
2018 год

## **СОДЕРЖАНИЕ**

- I. ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**
- II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**
  - II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
  - II.II. ЕДИНЬЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**
  - II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**
  - II.IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**
  - II.V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**
  - II.VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**
  - II.VII. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА**
- III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**
- IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**
- V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**
- VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

# **I. ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон № 44-ФЗ).

№ пун кта	Наименование	Информация
1.	Дата размещения извещения о проведении электронного аукциона	«__»_____2018 года.
2.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе	Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 08 часов 00 минут «__»_____2018 года по московскому времени. <i>(По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется).</i>
3.	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе	«__»_____2018 года.
4.	Дата проведения электронного аукциона	«__»_____2018 года. <i>(рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок) в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона 44-ФЗ.</i>
5.	Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе	Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «__»_____2018 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «__»_____2018 года, в случае, если запрос поступил не позднее «__»_____2018 года.

## II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

### II.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

№ пункта	Наименование	Информация
<b>Аукцион в электронной форме (далее по тексту также - закупка) проводит Администрация Белогорского района Республики Крым</b>		
1.	Идентификационный код закупки	183910900490991090100100280283101244 (в соответствии со ст. 23 Федерального закона 44-ФЗ)
2.	Наименование заказчика, контактная информация	<b>Администрация Белогорского района Республики Крым</b> Юридически адрес: 297600, Республика Крым, район Белогорский, г. Белогорск, ул. Мира, д. 1. Почтовый адрес: 297600, Республика Крым, район Белогорский, г. Белогорск, ул. Мира, д. 1. Адрес электронной почты: <a href="mailto:delo@belogorskiy.rk.gov.ru">delo@belogorskiy.rk.gov.ru</a> Номер контактного телефона: +7 (36559) 9-12-35  Ответственное должностное лицо за составление технического задания: заместитель главы администрации Белогорского района Республики Крым Джелялова Ленера Бекмухамедовна  Ответственное должностное лицо за составление документации: заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд администрации Белогорского района Республики Крым Добровольская Ирина Викторовна
3.	Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта	Место нахождения: 297600, Республика Крым, район Белогорский, г. Белогорск, ул. Мира, д. 1. Телефон: +7 (36559) 9-27-32. Адрес электронной почты: <a href="mailto:zakup@belogorskiy.rk.gov.ru">zakup@belogorskiy.rk.gov.ru</a> Ответственное должностное лицо: Томашевская Ирина Викторовна - контрактный управляющий.
4.	Наименование специализированной организации, контактная информация	Не привлекается
5.	Наименование оператора электронной площадки	«РТС Тендер»
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<a href="https://www.rts-tender.ru">https://www.rts-tender.ru</a>
6.	Наименование объекта закупки (предмет контракта)	<b>«Поставка и установка мебели для нужд администрации Белогорского района Республики Крым»</b>
7.	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Аукцион в электронной форме
8.	Описание объекта закупки	В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара, выполняемых работ,

№ пункта	Наименование	Информация
		оказываемых услуг. <b>Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ IV документации об электронном аукционе «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)».</b> Указанные в настоящей документации и (или) приложениях к ней товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать в сочетании со словами «или эквивалент».
9.	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Место поставки товара: 297600, Республика Крым, район Белогорский, г. Белогорск, ул. Мира, 1 (2, 3 и 4 этажи). Условия поставки товара определяются в соответствии с контрактом, техническим заданием, настоящей документацией.
10.	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения контракта
11.	Начальная (максимальная) цена контракта	<b>746 154,67 руб. (семьсот сорок шесть тысяч сто пятьдесят четыре рубля 67 коп.)</b> Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые подрядчик контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.
12.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". Метод, примененный для обоснования начальной (максимальной) цены: <b>Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).</b> Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в Разделе III «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» настоящей документации.
13.	Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы или услуги	Не применяется
14.	Информация о	В соответствии с Разделом IV «Описание объекта закупки



№ пункта	Наименование	Информация
	количестве товара, объеме работ, услуг	(Техническое задание)».
15.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг	Оплата производится за фактически полностью поставленный товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия полной поставки товара согласно спецификации (Приложение №2 к муниципальному контракту), на основании подписанной сторонами товарной накладной, счета и счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС) и акта приема-передачи товара (Приложение №3 к муниципальному контракту), подписанного Сторонами. Расчеты заказчика с поставщиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.
17.	Размер аванса и порядок его предоставления	Не предусмотрен
18.	Источник финансирования	Бюджет Муниципального образования Белогорский район Республики Крым на 2018 год
19.	Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию	Не применяется
20.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)	Российский рубль
21.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта	Не применяется
22.	Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе	Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты

№ пункта	Наименование	Информация
		<p>поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.</p> <p><b>(По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закон № 44-ФЗ. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется).</b></p>
23.	Место и порядок подачи заявок участников электронного аукциона	<p>Заявки направляются на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона. Порядок подачи заявок участников аукциона: - подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и на электронной площадке; <b>(По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закон № 44-ФЗ. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется);</b></p> <p>- участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; - участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе;</p> <p>- заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей; - первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт;</p> <p>- заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.</p> <p>Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном</p>



№ пункта	Наименование	Информация
		<p>аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.</p> <p>Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей.</p> <p>Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.</p>
24.	Возможность заказчика отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя)	Предусмотрена в соответствии со статьей 36 Федерального закона №44-ФЗ не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе или в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
25.	Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся	Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся, основания и действия заказчика указаны в статье 71 Федерального закона № 44-ФЗ.

## II. II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

№ пункта	Наименование	Информация
Указанные в настоящем разделе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки.		
1.	Единые требования к участникам закупки	<p>В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - оффшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.</p> <p>Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации</p> <p><b>Требования к участникам закупки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки- <b>не требуется</b></li> <li>2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;</li> <li>3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;</li> <li>4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,</li> </ol>

№ пункта	Наименование	Информация
		<p>по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;</p> <p>5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные <u>статьями 289, 290, 291, 291.1</u> Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;</p> <p>5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного <u>статьей 19.28</u> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;</p> <p>6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: <b>не требуется</b>;</p> <p>7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися</p>

№ пункта	Наименование	Информация
		<p>выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;</p> <p>8) участник закупки не является оффшорной компанией.</p> <p>9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации</p> <p>Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.</p>
2.	Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков	<p>Установлены:</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица</p>
3.	Дополнительные требования к участникам закупки	<p>Не установлены:</p>



### II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

№ пункта	Наименование	Информация
Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей.		
1.	Первая часть заявки	<p>При заключении контракта на выполнение работ первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:</p> <p>1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (<i>такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки</i>)</p> <p>2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:</p> <p>а) <b>наименование страны происхождения товара</b> (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона 44ФЗ);</p> <p>б) <b>конкретные показатели товара</b>, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.</p> <p>Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.</p>
2.	Вторая часть заявки	<p>Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:</p> <p>1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством</p>



№ пункта	Наименование	Информация
		<p>соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;</p> <p>2) декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям установленным <u>пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31</u> Федерального закона №44-ФЗ (<i><b>указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки</b></i>), а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства: <b>требуется;</b></li> <li>- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке: <b>требуется;</b></li> <li>- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято: <b>требуется;</b></li> <li>- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции</li> </ul>

№ пункта	Наименование	Информация
		<p>единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные <u>статьями 289, 290, 291, 291.1</u> Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: <b>требуется;</b></p> <p>- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного <u>статьей 19.28</u> Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: <b>требуется;</b></p> <p>- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: <b>не требуется;</b></p> <p>- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое</p>

№ пункта	Наименование	Информация
		<p>лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества: <b>требуется.</b></p> <p>3) <b>копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям</b>, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;</p> <p>4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;</p> <p>4) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным частью 2 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ или копии этих документов (при наличии таких требований)-<b>не требуется.</b></p> <p>5.) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона 44-ФЗ (<b>в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ</b>), или копии таких документов – <b>требуется;</b></p> <p>6.) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии <b>со статьей 14</b> Федерального закона №44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами- <b>требуется;</b></p> <p>В соответствии с <b>Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2017 г. N 1072 "Об установлении запрета</b></p>

№ пункта	Наименование	Информация
		<p>на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с 1 декабря 2017 г. до 1 декабря 2019 г. установлен запрет на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, по перечню согласно приложению данного постановления.</p> <p>Подтверждением производства товаров является представление следующих документов:</p> <p><b>-копия специального инвестиционного контракта</b>, заверенная руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), являющейся стороной указанного контракта;</p> <p><b>-акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации</b> в порядке, определенном ею по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;</p> <p><b>-заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации</b>, выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;</p> <p><b>-сертификат о происхождении товара (продукции)</b>, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - участника Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. по форме СТ-1, приведенной в приложении 1 к Правилам определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, являющемся неотъемлемой частью Соглашения.</p> <p>7.) Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (<i>указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки</i>) - требуется.</p>
3.	Инструкция по заполнению заявок на участие в электронном аукционе	Раздел VI настоящей документации



## II.IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Ограничение участия в электронном аукционе для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	<p>Установлено.</p> <p>Участники закупки должны соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации.</p> <p>В этом случае участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.</p>
2.	Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Не установлено
3.	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами	<p>Установлено</p> <p>В соответствии с <b>Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2017 г. N 1072</b> "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с 1 декабря 2017 г. до 1 декабря 2019 г. установлен запрет на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, по перечню согласно приложению данного постановления.</p> <p>В соответствии с <b>Приказом Минфина России от 4 июня 2018 г. N 126н</b> "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд".(далее- Приказ №126н):</p> <p>При проведении аукциона преимущества в отношении цены контракта в <b>размере 15 процентов</b> в соответствии с подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 Приказа 126н предоставляются участникам закупки, заявки (окончательные предложения) которых признаны</p>



№ пункта	Наименование	Информация
		<p>соответствующими требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок и содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза.</p> <p>При проведении аукциона контракт заключается по цене:</p> <p>а) сниженной на 15 процентов от предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в Приложении, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза);</p> <p>б) предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в Приложении, и происходящих исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза.</p> <p>1.5. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта и заключении контракта с иным участником закупки, цена контракта определяется заказчиком в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 Приказа 126н.</p> <p>1.6. Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в Приложении, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом наименования страны происхождения товара.</p> <p>1.7. При исполнении контракта на поставку товаров, указанных в Приложении, <b>не допускается замена страны происхождения данных товаров</b>, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в Приложении, будет являться государство - член Евразийского экономического союза.</p> <p>2. Положения подпунктов 1.1-1.3 пункта 1 Приказа 126н не применяются при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений в случаях, если:</p> <p>а) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений признается не состоявшимся в случаях, предусмотренных Федеральным законом;</p> <p>б) все заявки (окончательные предложения) участников закупки, признанные в порядке,</p>

№ пункта	Наименование	Информация
		<p>предусмотренном Федеральным законом, соответствующими требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, содержат предложения о поставке товаров, указанных в Приложении и происходящих исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза;</p> <p>в) все заявки (окончательные предложения) участников закупки, признанные в порядке, предусмотренном Федеральным законом, соответствующими требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, содержат предложение о поставке указанных в Приложении товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза).</p>

**II.V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ  
УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы	Не установлены
2.	Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов	<p>Установлены</p> <p>Преимущества распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.</p> <p>Заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта <b>в размере до пятнадцати процентов</b> в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.</p>
3.	Преференции участникам, по отношению к которым применяется национальный режим	Не установлены

## II.VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе	Обеспечения заявок не требуется
1.1	Способы внесения обеспечения заявки	Обеспечения заявок не требуется
1.2	Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе	Не требуется
2.	Размер обеспечения исполнения контракта	<b>37 307,73 (тридцать семь тысяч триста семь рублей 73 копейки)</b> , что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
2.1	Способы обеспечения исполнения контракта	<p>Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.</p> <p>Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным участником экземпляром контракта.</p> <p>Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств.</p> <p>Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.</p> <p>В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений <u>статьи 37</u> Федерального закона № 44-ФЗ.</p> <p>В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.</p> <p>Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;</li> <li>2) осуществления закупки услуги по предоставлению</li> </ol>

№ пункта	Наименование	Информация
		кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
2.2	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств	<p>Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в подпункте 2.3. настоящего подраздела.</p> <p>Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте государственного контракта (Раздел VI. «Проект государственного контракта» настоящей аукционной документации).</p> <p><b>Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в государственном контракте.</b></p>
2.3.	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)	<p><b>Получатель платежа:</b>  Администрация Белогорского района Республики Крым  <b>ОГРН:</b> 1149102100025  <b>ИНН/КПП:</b> 9109004909/910901001  УФК по Республике Крым  <b>р/сч:</b> 40302810635103000261  Отделение по Республике Крым г. Симферополь  <b>БИК:</b> 043510001  <b>л/с:</b> 05753254470  <b>ОКТМО:</b> 35607101001</p> <p><i>Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта в соответствии с Протоколом подведения итогов электронного аукциона №__ от «__»_____2018 года. НДС не облагается.</i></p>
2.4	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии	<p>Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям <u>статьи 45</u> Федерального закона № 44-ФЗ.</p> <p>В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими <u>требованиям</u>, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»:</p> <p>1) наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>2) наличие у банка кредитного рейтинга не ниже</p>



№ пункта	Наименование	Информация
		<p>уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА".</p> <p>Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в банковской гарантии следующих требований:</p> <p>1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;</p> <p>2) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;</p> <p>3) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;</p> <p>Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:</p> <p>1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;</p> <p>2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;</p> <p>3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;</p> <p>4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской</p>

№ пункта	Наименование	Информация
		<p>Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;</p> <p>5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на один месяц;</p> <p>6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;</p> <p>7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» <u>перечень</u> документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:</p> <p>а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;</p> <p>б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);</p> <p>в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);</p> <p>г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).</p> <p>Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные <u>частью 9</u> ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной систем.</p>
3	Антидемпинговые меры	<p>Если при проведении закупки начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора</p>

№ пункта	Наименование	Информация
		<p>раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.</p> <p>К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с <u>частью 2</u> статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.</p> <p>Вышеуказанное обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения.</p> <p>Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.</p>
4.	Информация о банковском сопровождении контракта	Банковское сопровождение контракта не предусмотрено

## II.VII. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Заключение контракта по результатам электронного аукциона	В соответствии со статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
2.	Возможность заказчика заключить контракт с несколькими участниками электронного аукциона	Не предусмотрено
3.	Информация о возможности заказчика изменить условия контракта	Предусмотрена в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.
4.	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)	Предусмотрено в соответствии с п. 18 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ
5.	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта	Предусмотрено в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
6.	Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт	В соответствии со статьей 83.2 Федерального закона №44-ФЗ
7.	Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять



№ пункта	Наименование	Информация
		процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
8.	Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся	Основания и действия Заказчика указаны в статье 71 Федерального закона №44-ФЗ.
9	Особенности заключения контракта	Не предусмотрено



**III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**  
**«Поставка и установка мебели для нужд администрации Белогорского района Республики Крым»**

**«30» октября 2018 года**

(дата подготовки обоснования НМЦК)

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

<b>Основные характеристики объекта закупки:</b>	<b>Поставка и установка мебели для нужд администрации Белогорского района</b>
<b>Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:</b>	На основании пункта 2 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" используется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) На основании пункта 6 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Информация о цене получена на основании четырех предоставленных коммерческих предложений
<b>НМЦК</b>	<b>746 154,67 (семьсот сорок шесть тысяч сто пятьдесят четыре рубля 67 коп.)</b>

Работник контрактной службы/контрактный  
управляющий:

Заведующий сектором по вопросам  
осуществления закупок для муниципальных нужд

И.В. Томашевская

(подпись)

**РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**  
**«Поставка и установка мебели для нужд администрации Белогорского района».**

№	Наименование товара (работы, услуги)	ОКПД 2	Единица измерения	Количество	Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)			Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете			Цена за единицу изм. (руб.)	Н(М)ЦК, (руб.)
					Поставщик №1 №б/н	Поставщик №2 №б/н	Поставщик №3 №б/н	Средняя арифметическая цена за единицу $\langle u \rangle$	Среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (u - \langle u \rangle)^2}{n-1}}$	Коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) $V = \frac{\sigma}{\langle u \rangle} * 100$		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
1	Поставка и установка мебели для нужд администрации Белогорского района	31.01.1	усл ед	1	737498,00	758386,00	742580,00	746154.67	10893.15	1.46%	746154.67	746154.67
Итого												746154.67

**Итого: Начальная (максимальная) цена контракта составляет 746 154,67 (семьсот сорок шесть тысяч сто пятьдесят четыре рубля 67 коп.)**

**IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**  
**«Поставка и установка мебели для нужд администрации Белогорского района»**

№ п/п	Наименование	Описание
<b>I. Общие данные</b>		
1.1.	Заказчик	Администрация Белогорского района Республики Крым
1.2.	Юридический и фактический адрес	<b>Юридический адрес:</b> Российская Федерация, 297600, Республика Крым, Белогорский р-н, г. Белогорск, ул. Мира, д. 1 <b>Почтовый адрес:</b> Российская Федерация, 297600, Республика Крым, Белогорский р-н, г. Белогорск, ул. Мира, д. 1

	Код ОКПД-2 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 с указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории, подкатегории.	<b>ОКПД-2:</b> 31.01.1: Мебель для офисов и предприятий торговли
1.	Информация о соответствии описания объекта закупки требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 44-ФЗ	При описании объекта закупки <b>использованы</b> стандартные показатели, требования, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
2.	Информация о соответствии описания объекта закупки требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 44-ФЗ в случае, если при описании объекта закупки заказчиком <b>не использованы</b> стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология в соответствии с техническими регламентами, стандартами и	<b>Отсутствует</b>

	иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании	
3.	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязанности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.	Поставщик (подрядчик, исполнитель) гарантирует качество товара (работы, услуги) в период фактического использования товара (работы, услуги)
4.	Требования к качеству	Поставляемая продукция соответствует нормам ГОСТ 19917-93, ГОСТ 16371-93, требованиям технического регламента ТС "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г. N 32) (вступает в силу с 1 июля 2014 г.), также имеет сертификаты соответствия, гарантии производителя и поставщика.

**Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** товар должен быть доставлен по адресу: 297600, Республика Крым, район Белогорский, г. Белогорск, ул. Мира, 1

**Наименования, характеристики и количество поставляемого товара**

№	Наименование товара	К-во, шт	Описание
1	Стол руководителя	1	<p>Габаритные размеры стола: длина – не менее 1700 мм и не более 1705 мм, глубина – не менее 800 мм и не более 805 мм, высота – 750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса. Каркас должен включать в себя 2 боковины, соединенные лицевой панелью (экраном) высотой не менее 43 см и не более 43,5 см при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Боковины должны</p>



			<p>быть толщиной не менее 50 мм и не более 52 мм и должны быть выполнены из ЛДСтП. На вертикальных торцевых кромках должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ в цвет ЛДСтП. Остальные кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСтП. Боковины должны быть оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровности пола до 1 см.</p> <p>Лицевая панель должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки по периметру должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСтП.</p> <p>Столешница должна быть прямоугольной формы и должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На торцевых кромках по периметру должен быть установлен декоративный скругленный профиль толщиной не менее 50 мм и не более 52 мм из МДФ в цвет ЛДСтП. В углах столешницы должны быть установлены декоративные скругленные элементы из черного пластика. Столешница должна присоединяться к каркасу при помощи муфтовой стяжки.</p> <p>Свесы столешницы: спереди и сбоку - 9 см.</p> <p>Особенность стола: лицевая панель (экран) должен иметь два варианта установки: ближе к краю или по центру боковин (для возможности использовать как стол для переговоров).</p> <p>Цвет ЛДСтП стола должен быть «орех», светлый оттенок (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, должно быть в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
2	Стол приставной	1	<p>Габаритные размеры стола: длина – не менее 1500 мм и не более 1505 мм, глубина – не менее 700 мм и не более 705 мм, высота – 680 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса. Каркас должен включать в себя 2 боковины, соединенные лицевой панелью (экраном) высотой не менее 34 см и не более 34,5 см при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Боковины должны быть толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм и должны быть выполнены из ЛДСтП. На вертикальных торцевых кромках должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ в цвет ЛДСтП. Остальные кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСтП. Боковины</p>

			<p>должны быть оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровности пола до 1 см.</p> <p>Лицевая панель должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки по периметру должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСП.</p> <p>Столешница должна быть прямоугольной формы и должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На торцевых кромках по периметру должен быть установлен декоративный скругленный профиль толщиной не менее 30 мм и не более 32 мм из МДФ в цвет ЛДСП. В углах столешницы должны быть установлены декоративные скругленные элементы из черного пластика. Столешница должна присоединяться к каркасу при помощи муфтовой стяжки.</p> <p>Свесы столешницы: по торцам - 2 см, по долевым сторонам – 11 см.</p> <p>Цвет ЛДСП стола должен быть «орех», светлый оттенок (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
3	Стол для переговоров круглый	1	<p>Габаритные размеры стола: диаметр – не менее 1000 мм и не более 1005 мм, высота - 750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса. Каркас должен включать в себя 2 боковины, которые должны быть установлены крест - накрест и соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Боковины должны быть толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм и должны быть выполнены из ЛДСП. На вертикальных торцевых кромках должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ в цвет ЛДСП. Остальные кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСП. Боковины должны быть оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровности пола до 1 см.</p> <p>Столешница должна быть в форме окружности и должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 40 мм и не более 42 мм. Торцевая кромка по периметру должна быть облицована материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет ЛДСП. Столешница должна присоединяться к каркасу при помощи муфтовой стяжки.</p> <p>Свесы столешницы должны быть 15 см.</p> <p>Цвет ЛДСП стола должен быть «орех», светлый оттенок (на</p>

			<p>согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
4	Тумба для оргтехники	1	<p>Габаритные размеры тумбы (Д*Г*В): не менее 1200*520*670 мм и не более 1205*525*675 мм.</p> <p>Тумба должна состоять из каркаса, полок и двери. Каркас должен состоять из 3-х боковых стенок (правой, левой, промежуточной), крышки, нижнего щита, задней стенки, которые должны соединяться при помощи муфтовой стяжки и направляющих шкантов. Боковые стенки (правая, левая) должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм, на вертикальных торцевых кромках должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ в цвет ЛДСтП.</p> <p>Крышка и нижний щит должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На торцевых кромках по периметру должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ в цвет ЛДСтП. В углах должны быть установлены декоративные скругленные элементы из черного пластика.</p> <p>Остальные панели должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСтП.</p> <p>Внутреннее пространство тумбы должно быть разделено промежуточной стенкой на два отделения – малое и большое. Малое должно быть длиной не менее 40 см и не более 40,5 см.</p> <p>Малое отделение должно быть оснащено съемной полкой и дверцей. Полкодержатель полки должен быть металлический угловой с фиксатором и евровинтом. Дверь должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, торцевые кромки по периметру должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСтП. Дверь должна быть установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Пластиковая ручка-скоба черного цвета должна быть с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей.</p> <p>Большое отделение должно быть оснащено фиксированной полкой, установленной по центру.</p> <p>Колесные опоры тумбы должны быть из пластика черного цвета диаметром не менее 50 мм и высотой не менее 60 мм и не более 62 мм и должны быть установлены на нижний щит каркаса тумбы при помощи шурупов. Должно быть пять колесных опор.</p> <p>Цвет ЛДСтП тумбы должен быть «орех», светлый оттенок</p>

			<p>(на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Тумба должна соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
5	Шкаф гардеробный	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 890*460*2030 мм и не более 895*465*2035 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из корпуса с полками и дверей. Корпус должен состоять из боковых стенок, верхнего щита (топа), нижнего щита, выполненных из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На передней торцевой кромке деталей должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ. Остальные торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Соединение деталей должно быть при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>Корпус должен устанавливаться на пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм и не более 52 мм, регулируемые по высоте изнутри каркаса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.</p> <p>В верхней части и в нижней части корпуса шкафа должны быть установлены две съемные полки. Полкодержатели должны быть металлическими угловыми с фиксатором и евровинтом. Высота проемов – 20 см. Металлическая выдвижная вешалка черного цвета должна прикручиваться шурупами к верхней полке.</p> <p>Двери должны быть глухими и должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Петли дверей должны быть металлическими 4-х шарнирными с возможностью регулировки в 3-х направлениях.</p> <p>Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей.</p> <p>Пластиковая ручка-скоба черного цвета должна быть с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.</p> <p>Цвет кромочных материалов и декоративного профиля из МДФ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП шкафа – «орех», светлый оттенок (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в</p>



			<p>гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
6	Шкаф стеллаж	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 890*460*2030 мм и не более 895*465*2035 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из корпуса с полками. Корпус должен состоять из боковых стенок, верхнего щита (топа), нижнего щита, выполненных из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На передней торцевой кромке деталей должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ. Остальные торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Соединение деталей должно быть при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>Корпус должен устанавливаться на пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм и не более 52 мм, регулируемые по высоте изнутри каркаса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.</p> <p>В корпусе шкафа должны быть установлены четыре съемные полки. Полкодержатели должны быть металлическими угловыми с фиксатором и евровинтом. Высота проемов – равная.</p> <p>Цвет кромочных материалов и декоративного профиля из МДФ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП шкафа – «орех», светлый оттенок (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
7	Шкаф металлический	1	<p>Размеры: не менее, см 85х50х200 (ШхГхВ) не более, см 85,5*50,5*200,5 Тип замка: ключевой. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковое Вместимость: не менее 48 папок Корона (75 мм). Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа. Комплектуется ключевым замком с ручками. 5 уровней хранения (4 полки в комплекте). Максимальная нагрузка на полку - 60 кг. Поставляется в разобранном виде. Паспорт</p>

			изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.
8	Стол письменный	1	<p>Габаритные размеры стола (Д*Г*В): не менее 1400*800*750 мм и не более 1405*805*750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса.</p> <p>Каркас должен состоять из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой не менее 43 см и не более 43,5 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки.</p> <p>Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 2 мм черного цвета.</p> <p>Опоры должны быть регулируемые. Диапазон регулирования должен быть 10 мм, что компенсирует неровности пола.</p> <p>Экран должен быть выполнен из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Конструкция стола должна позволять установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний.</p> <p>Столешница должна быть прямоугольной формы и должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На продольных сторонах должны быть установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения. На поперечных сторонах - врезные накладки из пластика черного цвета. Столешница должна соединяться с каркасом при помощи муфтовой стяжки. Свесы столешницы: с боковой стороны – 8 мм, с фронтальной стороны - 85 мм.</p> <p>Если цвет кромочного материала из ПВХ не указан – считать, что он должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП стола – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
9	Стол письменный	2	<p>Габаритные размеры стола (Д*Г*В): не менее 1200*800*750 мм и не более 1205*805*750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса.</p> <p>Каркас должен состоять из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой не менее 43 см и не более 43,5 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки.</p> <p>Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не</p>

			<p>менее 22 мм и не более 24 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 2 мм черного цвета.</p> <p>Опоры должны быть регулируемые. Диапазон регулирования должен быть 10 мм, что компенсирует неровности пола.</p> <p>Экран должен быть выполнен из ЛДСП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Конструкция стола должна позволять установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний.</p> <p>Столешица прямоугольной формы должны быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не и не более 27 мм. На продольных сторонах должны быть установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения. На поперечных сторонах - врезные накладки из пластика черного цвета. Столешица должна соединяться с каркасом при помощи муфтовой стяжки. Свесы столешицы должны быть с боковой стороны – 8 мм, с фронтальной стороны - 85 мм.</p> <p>Если цвет кромочного материала из ПВХ не указан – считать, что он должен быть в цвет ЛДСП.</p> <p>Цвет ЛДСП стола должен быть «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
10	Стол письменный эргономичный правый	3	<p>Габаритные размеры стола (Д*Г*В): не менее 1600*1400*750 мм и не более 1605*1405*750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешицы и каркаса.</p> <p>Каркас должен состоять из 3-х боковин и экрана высотой не менее 43 см и не более 43,5 см, которые должны соединяться при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Боковины должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм, вертикальные торцевые кромки боковин должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ черного цвета толщиной не менее 2 мм. Опоры должны быть регулируемые. Диапазон регулирования должен быть 10 мм, что компенсирует неровности пола. Экран должен быть выполнен из ЛДСП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Столешица эргономичной «Г»-образной формы с криволинейным вырезом должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На продольных (прямолинейных и криволинейной) сторонах и на большей</p>

		<p>поперечной стороне должен быть установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения. На окончаниях столешницы шириной 80 и 60 см должны быть установлены врезные накладки из пластика черного цвета. Окончание столешницы 80 см должно быть по стороне длиной не менее 160 см и не более 160,5 см, окончание столешницы 60 см должно быть по стороне длиной не менее 140 см и не более 140,5 см. Сторона длиной не менее 140 см и не более 140,5 см должна быть по правую руку от сидящего. Одно сквозное отверстие диаметром не менее 60 мм и не более 65 мм для электропроводки должно быть в столешнице. На отверстие должна устанавливаться пластиковая заглушка черного цвета. Отверстие должно врезаться по месту, по согласованию с заказчиком. Столешница должна соединяться с каркасом при помощи муфтовой стяжки. Свесы столешницы должны составлять: 86 мм по стороне длиной не менее 160 см и не более 160,5 см, 45 мм по стороне не менее 140 см и не более 140,5 см, что должно позволять придвигать стол вплотную к стене.</p> <p>Если цвет кромочного материала из ПВХ не указан – считать, что он должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП стола – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
11	Стол письменный эргономичный левый	<p>1</p> <p>Габаритные размеры стола (Д*Г*В): не менее 1600*1400*750 мм и не более 1605*1405*750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса.</p> <p>Каркас должен состоять из 3-х боковин и экрана высотой не менее 43 см и не более 43,5 см, которые должны соединяться при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм, вертикальные торцевые кромки боковин должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ черного цвета толщиной не менее 2 мм. Опоры должны быть регулируемые. Диапазон регулирования должен быть 10 мм, что компенсирует неровности пола. Экран должен быть выполнен из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Столешница эргономичной «Г»-образной формы с криволинейным вырезом должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. На продольных (прямолинейных и криволинейной) сторонах и на большей поперечной стороне должен быть установлен врезной противоударный кант из</p>



			<p>ПВХ черного цвета полукруглого сечения. На окончаниях столешницы шириной 80 и 60 см должны быть установлены врезные накладки из пластика черного цвета. Окончание столешницы 80 см должно быть по стороне длиной не менее 160 см и не более 160,5 см, окончание столешницы 60 см должно быть по стороне длиной не менее 140 см и не более 140,5 см. Сторона длиной не менее 140 см и не более 140,5 см должна быть по левую руку от сидящего. Одно сквозное отверстие диаметром не менее 60 мм и не более 65 мм для электропроводки должно быть в столешнице. На отверстие должна устанавливаться пластиковая заглушка черного цвета. Отверстие должно врезаться по месту, по согласованию с заказчиком. Столешница должна соединяться с каркасом при помощи муфтовой стяжки. Свесы столешницы должны составлять: 86 мм по стороне длиной не менее 160 см и не более 160,5 см, 45 мм по стороне не менее 140 см и не более 140,5 см, что должно позволять придвигать стол вплотную к стене. Если цвет кромочного материала из ПВХ не указан – считать, что он должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП стола – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
12	Тумба выкатная 3-ящичная с замком	3	<p>Габаритные размеры тумбы (Д*Г*В): не менее 420*530*580 мм и не более 425*535*585 мм.</p> <p>Тумба должна состоять из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас должен состоять из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм, которые должны быть соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке крышки должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Ящики должны быть неразборной конструкции и должны состоять из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика должен быть из профиля (фолдинг), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика должно быть установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной не менее 3 мм и не более 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие белого цвета с одной стороны. Фасадная стенка должна соединяться с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики должны устанавливаться на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ должен быть не менее 33х43х8 см.</p>

			<p>Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.</p> <p>Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 40 мм и высотой не менее 50 мм и не более 52 мм должны присоединяться к основанию тумбы при помощи шурупов.</p> <p>Замок должен закрывать только верхний выдвижной ящик.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП тумбы – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Тумба должна соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
13	Шкаф для документов закрытый высокий	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*450*2070 мм и не более 905*455*2075 мм.</p> <p>Должен состоять из шкафа низкого 2-дверного, шкафа для документов открытого и двух дверей.</p> <p>Шкаф низкий 2-дверный должен состоять из каркаса, полки и дверей. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>Съемная полка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности полки должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлическим угловым с фиксатором и евровинтом. Полка должна разбивать корпус на два равных по высоте проема.</p> <p>Двери должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки дверей должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Двери должны быть установлены на</p>

4-х шарнирные металлические накладные петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей.

Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм. Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.

Шкаф для документов открытый должен состоять из каркаса и полок (2 шт.). Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.

Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.

Съемные полки (2 шт.) должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности полок должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлическим угловым с фиксатором и евровинтом. Полки должны разбивать корпус на три равных по высоте проема, причем высота данных проемов должна равняться высоте проемов шкафа низкого двухдверного.

Двери (2 шт) должны быть выполнены из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Накладные металлические 4-х шарнирные петли должны быть с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей. Пластиковая ручка-скоба черного цвета должна быть с межосевым расстоянием 96 мм. Двери должны закрывать три проема шкафа для документов.

Шкаф для документов должен устанавливаться на шкаф низкий двухдверный без фиксации.

Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП. Цвет ЛДСтП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов

			<p>ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
14	Шкаф для документов открытый высокий	2	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*450*2070 мм и не более 905*455*2075 мм.</p> <p>Должен состоять из шкафа низкого и шкафа для документов открытого.</p> <p>Шкаф низкий должен состоять из каркаса, полки. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>Съемная полка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлическим угловым с фиксатором и евровинтом. Полка должна разбивать корпус на два равных по высоте проема.</p> <p>Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.</p> <p>Шкаф для документов открытый должен состоять из каркаса и полок (2 шт). Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p>



			<p>Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>Съемные полки (2 шт.) должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности полок облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлическим угловым с фиксатором и евровинтом. Полки должны разбивать корпус на три равных по высоте проема, причем высота данных проемов должна равняться высоте проемов шкафа низкого.</p> <p>Шкаф должен устанавливаться на шкаф низкий без фиксации.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП. Цвет ЛДСП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
15	Шкаф для документов полузакрытый высокий	7	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*450*2070 мм и не более 905*455*2075 мм.</p> <p>Должен состоять из шкафа низкого 2-дверного и шкафа для документов открытого.</p> <p>Шкаф низкий 2-дверный должен состоять из каркаса, полки и дверей. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого</p>

сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.

Съемная полка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлическим угловым с фиксатором и евровинтом. Полка должна разбивать корпус на два равных по высоте проема.

Двери должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки дверей должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Двери должны быть установлены на 4-х шарнирные металлические накладные петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей.

Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.

Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.

Шкаф для документов открытый должен состоять из каркаса и полок (2 шт.). Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.

Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.

Съемные полки (2 шт.) должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности полок облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлическим угловым с фиксатором и евровинтом. Полки

			<p>должны разбивать корпус на три равных по высоте проема, причем высота данных проемов должна равняться высоте проемов шкафа низкого двухдверного.</p> <p>Шкаф должен устанавливаться на шкаф низкий двухдверный без фиксации.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
16	Шкаф для одежды	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*450*2070 мм и не более 905*455*2075 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из каркаса с полками (2 шт), дверей и опор. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>В верхней части и в нижней части корпуса шкафа должны быть установлены две съемные полки. Полкодержатели должны быть металлическими угловыми с фиксатором и евровинтом. Высота проемов должна быть 21,5 см. Металлическая выдвижная вешалка черного цвета должна прикручиваться шурупами к верхней полке.</p> <p>Двери и полки должны быть выполнены из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Петли должны быть накладными металлическими 4-х шарнирными петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Не менее 4-х петель на дверь. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание двери.</p> <p>Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.</p>

			<p>Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
17	Шкаф для одежды глубокий (узкий)	3	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 450*584*2070 мм и не более 455*589*2075 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из каркаса с полками (2 шт), двери и опор. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>В верхней части и в нижней части корпуса шкафа должны быть установлены две съемные полки. Полкодержатели должны быть металлическими угловыми с фиксатором и евровинтом. Высота проемов должна быть 21,5 см. Штанга - вешалка должна быть выполнена из металлической трубы и должна быть установлена между боковинами на штангодержателях, которые прикручены к боковинам шурупами.</p> <p>Дверь и полки должны быть выполнены из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Дверь должна быть универсальной – как для левого, так и для правого открытия.</p> <p>Петли должны быть накладными металлическими 4-х шарнирными петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Не менее 4-х петель на дверь. Резиновые</p>

			<p>амортизаторы смягчают закрывание двери.</p> <p>Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.</p> <p>Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
18	Шкаф для одежды глубокий (широкий)	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*584*2070 мм и не более 905*589*2075 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из каркаса с полками (2 шт), дверей и опор. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>В верхней части и в нижней части корпуса шкафа должны быть установлены две съемные полки. Полкодержатели должны быть металлическими угловыми с фиксатором и евровинтом. Высота проемов должна быть 21,5 см. Штанга - вешалка должна быть выполнена из металлической трубы и должна быть установлена между боковинами на штангодержателях, которые прикручены к боковинам шурупами.</p> <p>Двери и полки должны быть выполнены из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Дверь должна быть универсальной – как для левого, так и для правого открытия.</p>



			<p>Петли должны быть накладными металлическими 4-х шарнирными петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Не менее 4-х петель на дверь. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.</p> <p>Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.</p> <p>Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП.</p> <p>Цвет ЛДСП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
19	Шкаф для одежды	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 600*450*2070 мм и не более 605*455*2075 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из каркаса с полками (2 шт), двери и опор. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСП не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>В верхней части и в нижней части корпуса шкафа должны быть установлены две съемные полки. Полкодержатели должны быть металлическими угловыми с фиксатором и евровинтом. Высота проемов должна быть 21,5 см. Металлическая выдвижная вешалка черного цвета должна прикручиваться шурупами к верхней полке.</p> <p>Дверь и полки должны быть выполнены из ЛДСП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Дверь должна быть универсальной – как для</p>

			<p>левого, так и для правого открытия.</p> <p>Петли должны быть накладными металлическими 4-х шарнирными петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Не менее 4-х петель на дверь. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание двери.</p> <p>Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.</p> <p>Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
20	Стол эргономичный левый	3	<p>Габаритные размеры стола (Д*Г*В): не менее 1200*800*750 мм и не более 1205*805*750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса.</p> <p>Каркас должен состоять из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой не менее 42,5 см и не более 43 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки.</p> <p>Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет ЛДСтП.</p> <p>Нижние углы боковин должны быть оснащены пластиковыми опорами серого цвета с регулировочным винтом. Диапазон регулирования должен быть 10 мм, что компенсирует неровности пола.</p> <p>Экран должен быть выполнен из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Столешница должна быть эргономичная на основе прямоугольной формы со скругленными углами и фигурной одной из продольных сторон (та, что обращена к сидящему), выполнена должна быть из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. Фигурная продольная сторона должна быть с плавным переходом от окончания шириной 60 см к окончанию шириной 80 см. В столешнице (со стороны шириной 80 см) должно быть предусмотрено одно отверстие диаметром 60 мм для электропроводки. Сторона столешницы шириной 80 см должна быть по левую руку от сидящего за столом. В отверстие должна устанавливаться пластиковая заглушка серого цвета. Свесы столешницы: с фронтальной стороны</p>

			<p>должны быть 55 мм, с боковых сторон должны быть 8 мм. Свесы столешницы должны позволять устанавливать навесные экраны с кронштейнами по продольной и боковым сторонам. Если цвет кромочного материала из ПВХ не указан – считать, что он должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП стола – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
21	Стол эргономичный правый	2	<p>Габаритные размеры стола (Д*Г*В): не менее 1200*800*750 мм и не более 1205*805*750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса. Каркас должен состоять из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой не менее 42,5 см и не более 43 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки.</p> <p>Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет ЛДСтП.</p> <p>Нижние углы боковин должны быть оснащены пластиковыми опорами серого цвета с регулировочным винтом. Диапазон регулирования должен быть 10 мм, что компенсирует неровности пола.</p> <p>Экран должен быть выполнен из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Столешница должна быть эргономичная на основе прямоугольной формы со скругленными углами и фигурной одной из продольных сторон (та, что обращена к сидящему), выполнена должна быть из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. Фигурная продольная сторона должна быть с плавным переходом от окончания шириной 60 см к окончанию шириной 80 см. В столешнице (со стороны шириной 80 см) должно быть предусмотрено одно отверстие диаметром 60 мм для электропроводки. Сторона столешницы шириной 80 см должна быть по правую руку от сидящего за столом. В отверстие должна устанавливаться пластиковая заглушка серого цвета. Свесы столешницы: с фронтальной стороны должны быть 55 мм, с боковых сторон должны быть 8 мм. Свесы столешницы должны позволять устанавливать навесные экраны с кронштейнами по продольной и боковым сторонам. Если цвет кромочного материала из ПВХ не указан – считать, что он должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП стола – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов</p>

			ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.
22	Шкаф для одежды	2	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*460*1970 мм и не более 905*465*1975 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из топа, каркаса с полкой, дверей. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, соединенные при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>Полка под головные уборы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полка должна быть установлена на эксцентриковой стяжке и направляющих шкантах. Ниша для головных уборов должна быть высотой не менее 35 см и не более 35,5 см. Штанга - вешалка выдвижная металлическая черного цвета должна крепиться к полке при помощи шурупов.</p> <p>Двери должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Накладные металлические 4-х шарнирные петли должны быть с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей. Пластиковая ручка с межосевым расстоянием не менее 64 мм и не более 66 мм, цвет должен быть под алюминий.</p> <p>Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм и не более 55 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная высота опоры должна быть 37 мм.</p> <p>Топ должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Передняя торцевая кромка топа должна быть облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Топ должен прикрепляться к корпусу при помощи шурупов.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП.</p>

			<p>Цвет ЛДСтП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
23	Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3-ящичная с центральным замком	3	<p>Габаритные размеры тумбы (Д*Г*В): не менее 420*530*590 мм и не более 425*535*595 мм.</p> <p>Тумба должна состоять из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас должен состоять из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, которые должны быть соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Крышка тумбы прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм, торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 2 мм.</p> <p>Ящики должны быть неразборной конструкции и должны состоять из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика должен быть из профиля (фолдинг), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика должно быть установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3 мм и имеющее лакокрасочное покрытие белого цвета с одной стороны. Фасадная стенка должна соединяться с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики должны устанавливаться на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика должен быть не менее ШхГхВ 33х38х8 см.</p> <p>Фасадная стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 2 мм.</p> <p>Пластиковая ручка с межосевым расстоянием не менее 64 мм и не более 66 мм, цвет должен быть под алюминий.</p> <p>Колесные опоры должны быть из пластика черного цвета диаметром не менее 42 мм и высотой не менее 57 мм и не более 60 мм и должны прикрепляться к основанию тумбы при помощи шурупов.</p> <p>Замок тумбы должен быть центральным - закрывает одновременно все выдвижные ящики.</p> <p>Тумба должна поставляться в сборе.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП тумбы – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия должен быть вложен в упаковку. Тумба должна соответствовать ГОСТ</p>



24	Шкаф для документов низкий закрытый	1	<p>16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p> <p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*460*820 мм и не более 905*465*825 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из комплекта дверей деревянных и стеллажа низкого.</p> <p>Стеллаж должен состоять из корпуса, крышки и полки. Корпус должен состоять из 2-х боковин, верхнего и нижнего щитов, которые должны быть соединены при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Детали должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>Съемная полка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлический цилиндрический. Полка должна разбивать шкаф на два равных проема.</p> <p>Каркас должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм и не более 52 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная высота опоры должна быть 37 мм.</p> <p>Крышка прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм, торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Крышка должна соединяться с корпусом при помощи направляющих шкантов и шурупов.</p> <p>Двери должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Накладные металлические 4-х шарнирные петли должны быть с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей. Пластиковая ручка с межосевым расстоянием не менее 64 мм и не более 66 мм, цвет должен быть под алюминий.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП. Цвет ЛДСП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие</p>
----	-------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.
25	Шкаф для документов полузакрытый	3	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*460*820 мм и не более 905*465*825 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из комплекта дверей низких деревянных и стеллажа высокого.</p> <p>Стеллаж должен состоять из корпуса, крышки и полок (4 шт). Корпус должен состоять из 2-х боковин, верхнего и нижнего щитов, которые должны быть соединены при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Детали должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>Полки должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлический цилиндрический. Фиксированная полка второго уровня должна устанавливаться на эксцентриковые стяжки и должна придавать дополнительную жесткость корпусу. Остальные полки должны быть съемные. Полки должны разбивать шкаф на пять равных проемов.</p> <p>Каркас должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм и не более 52 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная высота опоры должна быть 37 мм.</p> <p>Крышка прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм, торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Крышка должна соединяться с корпусом при помощи направляющих шкантов и шурупов.</p> <p>Двери должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Накладные металлические 4-х шарнирные петли должны быть с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей. Пластиковая ручка с межосевым расстоянием не менее 64 мм и не более 66 мм, цвет должен быть под алюминий. Двери должны закрывать два нижних проема шкафа.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП. Цвет ЛДСП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и</p>

			<p>инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку.</p> <p>Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели.</p> <p>Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия.</p> <p>Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
26	Шкаф комбинированный (закрытый - стекло - одежда)	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 2740*460*1960 мм и не более 2745*465*1965 мм.</p> <p>Изделие должно являться стенкой, состоящей из шкафа со стеклом для документов, закрытого шкафа для документов и гардероба под общим топом и с декоративными боковыми панелями.</p> <p>Шкаф должен состоять из корпусов (3 шт) с полками, дверей. Корпуса должны состоять из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП «серый платиновый» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «серый платиновый») толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки должны быть по периметру облицованы материалом кромочным в цвет ЛДСтП из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Соединение деталей должно быть при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>В секции для одежды. Полка под головные уборы должна быть зафиксирована между боковинами эксцентриковыми стяжками. Металлическая выдвижная вешалка черного цвета должна быть закреплена шурупами к полке. Высота проема для головных уборов должна быть не менее 35 см и не более 35,5 см.</p> <p>В секции для документов. Полка второго уровня должна быть зафиксирована между боковинами эксцентриковыми стяжками. Остальные полки должны быть съемные и иметь несколько уровней установки. Полкодержатель должен быть металлический угловой с фиксатором и евровинтом. Полки должны быть выполнены из ЛДСтП «серый платиновый» толщиной не менее 25 мм, торцевые кромки по периметру должны быть облицованы материалом кромочным в цвет ЛДСтП из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полки должны делить внутреннее пространство шкафа на равные по высоте отделения.</p> <p>Каркас должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная высота опоры должна быть 37 мм.</p> <p>Двери должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм (высокие). Торцевые кромки дверей должны быть по периметру облицованы материалом кромочным ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСтП.</p>

			<p>Двери стеклянные в рамке (высокие) должны быть выполнены из полированного (отличается глянцевой поверхностью, высокой светопропускающей способностью 89-90% и великолепными оптическими свойствами, исключаящими искажение изображения) серого стекла толщиной не менее 4 мм и не более 5 мм, которое должно быть вставлено в рамку. Рамка должна быть сформирована из поперечных и продольных планок алюминиевого профиля шириной не менее 50 мм и не более 55 мм и толщиной не менее 20 мм и не более 25 мм.</p> <p>Петли дверей металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Не менее 4-х петель на дверь. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей.</p> <p>Металлическая ручка-скоба должна быть серебристого цвета с межосевым расстоянием не менее 256 мм и не более 260 мм, и должно быть установлена горизонтально.</p> <p>Замок должен устанавливаться на правую дверь из ЛДСтП. Металлический складной ключ должен быть с пластиковым наконечником.</p> <p>Топ должен быть прямоугольной формы и должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, торцевые кромки по периметру должны быть облицованы материалом кромочным ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет ЛДСтП. Топ должен устанавливаться на каркас шкафа и закрепляться изнутри шурупами. Декоративные боковины выполнены должны быть из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, торцевые кромки по периметру должны быть облицованы материалом кромочным ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет ЛДСтП. Крепление к корпусу шкафа должно быть винтами через отверстия в боковых стенках.</p> <p>Цвет ЛДСтП топа, декоративных боковин, дверей из ЛДСтП (4 шт) – «зебрано» в светлых оттенках (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «зебрано» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
27	Шкаф для документов закрытый	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*460*1970 мм и не более 905*465*1975 мм.</p> <p>Должен состоять из стеллажа и высоких дверей (2 шт).</p> <p>Стеллаж должен состоять из топа, каркаса с полками. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, соединенных при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Полки должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы</p>

			<p>кромкой ПВХ не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Фиксированная полка второго уровня должна устанавливаться на эксцентриковых стяжках и должна придавать дополнительную жесткость корпусу. Остальные полки должны быть съемные. Всего – 4 полки. Полкодержатель – металлический цилиндрический. Полки должны делить внутреннее пространство шкафа на отделения на равные по высоте отделения.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>Стеллаж должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная высота опоры должна быть 37 мм.</p> <p>Топ шкафа должен быть прямоугольной формы, должен быть выполнен из МДФ толщиной не менее 25 мм. Должна быть фрезерованная кромка с фронтальной стороны, профиль – «крыло». На 2-х боковых и задней сторонах кромка должна быть прямой формы. Износостойкое и влагостойкое покрытие верхней поверхности и кромок – ПВХ пленка в цвет ЛДСтП, облицованная методом вакуумного прессования. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Топ должен устанавливаться на каркас шкафа и притягиваться изнутри шурупами.</p> <p>Двери должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм. Торцевые кромки дверей должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Двери должны быть установлены на 4-х шарнирные накладные металлические петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Не менее 4-х петель на дверь. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба должна быть с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет должен быть матовый алюминий.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП. Цвет ЛДСтП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
28	Тумба выкатная 3 ящика с центральным замком	1	<p>Габаритные размеры тумбы (Д*Г*В): не менее 480*450*660 мм и не более 485*455*665 мм.</p> <p>Тумба должна состоять из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Каркас должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм. Задняя стенка должна быть из ЛДСтП</p>



			<p>толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Передние торцы должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм, остальные видимые торцы – кромкой ПВХ не менее 0,5 мм и не более 0,6 мм. Детали каркаса должны быть соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.</p> <p>Колесные опоры должны быть высотой не менее 6 см и не более 6,5 см из черного пластика и должны крепиться на нижний щит при помощи шурупов.</p> <p>Выдвижные ящики должны состоять из корпуса и фронтальной панели. Корпус ящика должен быть сборной конструкции и выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Видимые торцы должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм и не более 0,6 мм. Дно ящика должно быть из ДВП толщиной не менее 4 мм и должно быть облицовано с рабочей стороны декоративной бумагой в цвет ЛДСП.</p> <p>Фронтальные панели должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцы должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм и не более 0,6 мм. Фронтальная панель должна соединяться с корпусом ящика при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Врезная круглая металлическая ручка должна быть серебристого цвета. Ящики должны быть установлены на металлических роликовых направляющих неполного выдвижения.</p> <p>Центральный замок закрывает одновременно все ящики.</p> <p>Тумба поставляется в сборе.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП.</p> <p>Цвет ЛДСП тумбы – «венге» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «венге»). Изделие должно поставляться в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия должен быть вложен в упаковку. Тумба должна соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
29	Шкаф для документов двери стеклянные в алюминиевой рамке + ДСП без замка	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*450*2074 мм и не более 905*455*2079 мм.</p> <p>Должен состоять из стеллажа, низких дверей (2 шт) и стеклянных дверей (2 шт).</p> <p>Стеллаж должен состоять из панелей ЛДСП толщиной 25 мм, которые должны быть соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Передние торцы деталей должны быть облицованы кромкой ПВХ 2 мм, остальные видимые торцы должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм и не более 0,6 мм. Задняя стенка должна быть из ДВП толщиной не менее 4 мм, должна быть вставлена в пазы деталей стеллажа. ДВП должно быть облицовано декоративной бумагой в цвет ЛДСП. Стеллаж установлен на металлические регулируемые опоры (4 шт.) серебристого цвета, квадратного сечения и высотой 10см. Съемная полка и несъемные полки должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, кромка</p>

ПВХ не менее 0,5 и не более 0,6 мм. Полкодержатели должны быть пластиковые с металлическим винтом. Полки (1 съемная и 3 несъемных) должны делить внутреннее пространство стеллажа на равные по высоте отделения.

Двери низкие должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм. Торцевые кромки дверей должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 0,5 мм и не более 0,6 мм. Двери должны быть установлены на вкладные 4-х шарнирные металлические петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба должна быть с межосевым расстоянием не менее 64 мм, цвет должен быть матовый алюминий. Двери должны закрывать два нижних проема шкафа.

Стеклянная дверь должна состоять из алюминиевой рамки и стекла тонированного в массу цвет «бронза» толщиной не менее 4 мм. Дверь должна устанавливается на вкладные металлические четырехшарнирные петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Металлическая ручка-скоба должна быть с межосевым расстоянием не менее 64 мм, цвет должен быть матовый алюминий. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание.

Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП. Цвет ЛДСтП шкафа – «венге» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «венге»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

Заместитель главы администрации  
Белогорского района Республики Крым



Л.Б. Джелялова

## V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА \_\_\_\_\_

г. Белогорск

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

Администрация Белогорского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Белогорского района Республики Крым Галины Яношевы Перелович, действующей на основании Положения об администрации Белогорского района Республики Крым, утвержденного решением 8-й сессии 1-го созыва Белогорского районного совета Республики Крым от 17.12.2014 № 60 «Об утверждении Положения об администрации Белогорского района Республики Крым и её структуры», с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый(-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с протоколом № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2018г., (ИКЗ №183910900490991090100100280283101244), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить мебель в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Место поставки товара: 297600, Республика Крым, район Белогорский, г. Белогорск, ул. Мира, 1 (2, 3 и 4 этажи).

### 1. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС – 18% / Поставщик не является плательщиком НДС.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Белогорский район Республики Крым на 2018 год.

2.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, сертификацию, транспортные расходы, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с исполнением контракта.

2.4 Оплата по Контракту Заказчиком производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путём перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчётный счёт Поставщика в срок не более пятнадцати рабочих дней с даты

подписания Заказчиком Акта приёма-передачи. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.5. Товар, предоставленный Поставщиком с нарушением требований нормативных правовых актов, условий настоящего контракта, Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту), не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

2.6. Цена Контракта подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **3.1. Заказчик имеет право:**

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество товара в соответствии с условиями Контракта.

3.1.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

#### **3.2. Заказчик обязан:**

3.2.1. Обеспечить приемку товара по Контракту по количеству, комплектности и качеству.

3.2.2. Оплатить товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Своевременно предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения Контракта.

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

#### **3.3. Поставщик обязан:**

3.3.1. Согласовать с Заказчиком время передачи Заказчику товара.

3.3.2. Вместе с товаром передать Заказчику акты приема-передачи, счёт, а в случае передачи товара (продукции), подлежащего обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям контракта, также оригиналы или надлежаще заверенные копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на товар.

3.3.3. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.3.4. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устранить в поставляемом товаре недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.7. Обеспечить поставку товара к месту поставки в соответствии с п.1.2. Контракта.

3.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

#### **3.4. Поставщик вправе:**

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком осуществить поставку товара досрочно.

### **4. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

4.1. Поставщик осуществляет поставку товара, предусмотренного настоящим контрактом, в полном объеме в течении 10 дней после подписания Контракта.

4.2. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств, но не позднее 31 декабря 2018 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

## **5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА**

5.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу, указанному в п.1.2.

Точная дата и время поставки Товара, выполнения работы согласовываются Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 2 (два) рабочих дня. Время поставки Товара, выполнения работы по рабочим дням Пн-Пт с 8:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней (в случае, если Сторонами не согласовано иное).

5.2. Приемка товара осуществляется путем передачи Поставщиком товара, акта приема-передачи и других документов, предусмотренных п.3.3.2. настоящего контракта.

5.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

5.4. Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного товара может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара заказчик в течение 5ти дней подписывает акт приема-передачи, товарную (товарно-транспортную) накладную и/или счет/счет-фактуру. После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику. В случае привлечения Заказчиком к приемке экспертов, экспертных организаций, срок осуществления приемки и подписания акта приема-передачи, предусмотренный настоящим пунктом контракта, приостанавливается до получения Заказчиком экспертного заключения.

5.6. При выявлении несоответствий в поставляемом товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.

5.7. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) дней с момента получения акта, указанного в пункте 5.6 Контракта. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

5.8. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

5.10. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.5 Контракта.

## **6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА**



6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

6.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

6.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставяет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6.4. Гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный Поставщиком на Товар, соответствует требованиям завода-изготовителя и исчисляется с момента подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.5 Контракта.

Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара со сроком действия два года с момента поставки. Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

6.5. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в пункте 6.4 Контракта.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п.п. 3-9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее – Правила).

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил):

*а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет \_\_\_\_\_ руб, определяемой в следующем порядке:

*а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

*а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае просрочки Заказчиком обязательств по Контракту Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы (часть 5 статья 34 ФЗ №44-ФЗ). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.



7.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

*а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).*

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе произвести оплату по Контракту в размере, за вычетом суммы неустойки подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

## 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.2. Настоящий контракт заключен после предоставления, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3. Размер обеспечения исполнения контракта составляет **37 307,73 руб. (тридцать семь тысяч триста семь рублей 73 копейки)**, что составляет 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, что составляет **55 961,60 руб. (пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 60 копеек)**, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки (п. 13.2. настоящего контракта), с учетом положений ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

8.5. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии:

8.5.1. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, Услуги, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

8.5.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

8.5.3. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

8.5.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.5.5. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком обязательств по Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию), Поставщик обязуется предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта. Новое обеспечение должно быть предоставлено на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в документации и контракте.

8.5.6. Поставщик в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента заключения Контракта обязан предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии, выданной банком.

8.6. В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

8.6.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, должны быть зачислены на лицевой счет Заказчика по следующим реквизитам:

**Получатель: Администрация Белогорского района Республики Крым**

ОГРН: 1149102100025

ИНН/КПП: 9109004909/910901001

УФК по Республике Крым

р/сч: 40302810635103000261

Отделение по Республике Крым г. Симферополь

БИК: 043510001

л/с: 05753254470

ОКТМО: 35607101001

*Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Протоколом поведения итогов электронного аукциона №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_2018 года. НДС не облагается.*

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «банк – клиент»).

8.7. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения Контракта, возвращаются Поставщику Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, направленного в адрес Заказчика при условии надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта. Указанные денежные средства перечисляются на расчетный счет, указанный Поставщиком в его письменном требовании.

8.8. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, обеспечение исполнения Контракта, денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения Контракта, остаются у Заказчика, возврат денежных средств Поставщику не производится.

8.9. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер оказанных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

## **9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, и в течение 10 дней передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации, подтверждающих наличие возникновения обязательств.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## **10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

10.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней со дня их получения.

10.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Республики Крым.

## **11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его размещения в единой информационной системе согласно части 8 статьи 70 Закона №44-ФЗ, подписанного Заказчиком и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в установленные Контрактом сроки, но не позднее 31.12.2018 года, а в части оплаты и гарантийных обязательств – до полного исполнения.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его заключении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:



11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества поставляемого Товара, качества Товара и иных условий Контракта.

11.2.2. Если Заказчик по согласованию с Поставщиком увеличивает или уменьшает предусмотренное контрактом количество Товара не более чем на 10% (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы стоимости Товара.

11.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому Заказчику.

11.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ<sup>1</sup>) по согласованию Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте и приложениях к нему.

11.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий Контракта:

- если задержка в сроках поставки Товара Поставщиком составляет более 10 (десяти) дней;

- если Поставщик заявляет требования об увеличении цены Контракта или изменении количества Товара и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается исполнять обязанности на условиях о цене и количестве, предусмотренных данным Контрактом.

- если отступления в поставке Товара от условий Контракта или иные недостатки не устранены Поставщиком либо являются существенными и неустранимыми.

- в случае получения Заказчиком информации о предоставлении Поставщиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, в том числе выразившейся в получении не подтверждения ее выдачи соответствующим банком.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта принимается в порядке и сроки, предусмотренные ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ<sup>2</sup>.

11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.10. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с момента надлежащего уведомления

<sup>1</sup> Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Поставщика о принятом решении устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

11.11.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.12.В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, информация о Поставщике включается в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законом порядке.

11.13.При частичном исполнении Контракта Поставщиком, в результате которого Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, при заключении нового контракта в целях восполнения количества не поставленного Товара, количество поставляемого Товара должно быть уменьшено с учетом количества поставляемого Товара по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, заключаемого другим способом в указанных целях, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного Товара

## 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала, или вручаются нарочно. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или Контрактом.

12.3. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа. После заключения Контракта в форме электронного документа стороны вправе изготовить письменную копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.4. В случае изменения адреса одной из Сторон, соответствующее уведомление в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изменения предоставляется в адрес другой Стороны. В случае непредставления в установленный срок уведомления, местом нахождения Стороны будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

12.5. При изменении у Стороны номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты она уведомляет об этом другую Сторону не позднее следующего рабочего дня со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты будут считаться сведения, указанные в Контракте.

12.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщика, он обязан в тот же день в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

12.7. Все изменения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, в том числе:

## 13. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ



13.1. Если при проведении закупки начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, что составляет **55 961,60 руб. (пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 60 копеек)**, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

13.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.

13.3. Вышеуказанное обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения.

13.4. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

#### 14. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

14.1. Приложение №1 – Техническое задание.

14.2. Приложение №2 – Спецификация

14.3. Приложение №3 – Акт приема-передачи

#### 15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

##### ЗАКАЗЧИК

Администрация Белогорского района  
Республики Крым

297600, Республика Крым, Белогорский  
р-н, г. Белогорск, ул. Мира, дом № 1

**Получатель:** Администрация Белогорского  
района Республики Крым

**ОГРН:** 1149102100025

**ИНН/КПП:** 9109004909/910901001

УФК по Республике Крым

**р/сч:** 40204810935100000033

Отделение по Республике Крым г.  
Симферополь

**БИК:** 043510001

**л/с:** 03753254470

**ОКТМО:** 35607101001

Глава администрации Белогорского района  
Республики Крым

##### ПОСТАВЩИК:

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Телефон/Факс: \_\_\_\_\_

Адрес эл/почты: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

Р/счет \_\_\_\_\_

Кор/счет \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Г.Я. Перелович

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

" " \_\_\_\_\_ 2018 г.  
М.П.

" " \_\_\_\_\_ 2018 г.  
М.П.

Приложение №1  
к муниципальному  
контракту № \_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**«Поставка и установка мебели для нужд администрации Белогорского района»**

№ п/п	Наименование	Описание
<b>2. Общие данные</b>		
1.1.	Заказчик	Администрация Белогорского района Республики Крым
1.2.	Юридический и фактический адрес	<b>Юридический адрес:</b> Российская Федерация, 297600, Республика Крым, Белогорский р-н, г. Белогорск, ул. Мира, д. 1 <b>Почтовый адрес:</b> Российская Федерация, 297600, Республика Крым, Белогорский р-н, г. Белогорск, ул. Мира, д. 1
	Код ОКПД-2 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 с указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории, подкатегории.	<b>ОКПД-2:</b> 31.01.1: Мебель для офисов и предприятий торговли
5.	Информация о соответствии описания объекта закупки требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 44-ФЗ	При описании объекта закупки <b>использованы</b> стандартные показатели, требования, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
6.	Информация о соответствии описания объекта закупки требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 44-ФЗ в случае, если при описании объекта закупки заказчиком <b>не использованы</b> стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология в соответствии с	<b>Отсутствует</b>



	техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании	
7.	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязанности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.	Поставщик (подрядчик, исполнитель) гарантирует качество товара (работы, услуги) в период фактического использования товара (работы, услуги)
8.	Требования к качеству	Поставляемая продукция соответствует нормам ГОСТ 19917-93, ГОСТ 16371-93, требованиям технического регламента ТС "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) (принят <u>решением</u> Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г. N 32) ( <u>вступает в силу</u> с 1 июля 2014 г.), также имеет сертификаты соответствия, гарантии производителя и поставщика.

**Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** товар должен быть доставлен по адресу: 297600, Республика Крым, район Белогорский, г. Белогорск, ул. Мира, 1

**Наименования, характеристики и количество поставляемого товара**

№	Наименование товара	Кол, шт	Описание
1	Стол руководителя	1	Габаритные размеры стола: длина – не менее 1700 мм и не более 1705 мм, глубина – не менее 800 мм и не более 805 мм, высота – 750 мм. Стол должен состоять из столешницы и каркаса. Каркас должен включать в себя 2 боковины, соединенные лицевой панелью (экраном) высотой не менее 43 см и не более 43,5 см при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура

должна быть предназначена для многократной сборки. Боковины должны быть толщиной не менее 50 мм и не более 52 мм и должны быть выполнены из ЛДСП. На вертикальных торцевых кромках должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ в цвет ЛДСП. Остальные кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСП. Боковины должны быть оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровности пола до 1 см.

Лицевая панель должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки по периметру должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСП.

Столешница должна быть прямоугольной формы и должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На торцевых кромках по периметру должен быть установлен декоративный скругленный профиль толщиной не менее 50 мм и не более 52 мм из МДФ в цвет ЛДСП. В углах столешницы должны быть установлены декоративные скругленные элементы из черного пластика. Столешница должна присоединяться к каркасу при помощи муфтовой стяжки.

Свесы столешницы: спереди и сбоку - 9 см.

Особенность стола: лицевая панель (экран) должен иметь два варианта установки: ближе к краю или по центру боковин (для возможности использовать как стол для переговоров).

Цвет ЛДСП стола должен быть «орех», светлый оттенок (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, должно быть в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

2 Стол приставной

1

Габаритные размеры стола: длина – не менее 1500 мм и не более 1505 мм, глубина – не менее 700 мм и не более 705 мм, высота – 680 мм.

Стол должен состоять из столешницы и каркаса. Каркас должен включать в себя 2 боковины, соединенные лицевой панелью (экраном) высотой не менее 34 см и не более 34,5 см при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Боковины должны быть толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм и должны быть выполнены из ЛДСП. На вертикальных торцевых кромках должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ в цвет ЛДСП. Остальные кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСП. Боковины должны быть оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровности пола до 1 см.

Лицевая панель должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки по периметру должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСП.

			<p>Столешница должна быть прямоугольной формы и должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На торцевых кромках по периметру должен быть установлен декоративный скругленный профиль толщиной не менее 30 мм и не более 32 мм из МДФ в цвет ЛДСтП. В углах столешницы должны быть установлены декоративные скругленные элементы из черного пластика. Столешница должна присоединяться к каркасу при помощи муфтовой стяжки.</p> <p>Свесы столешницы: по торцам - 2 см, по долевым сторонам – 11 см.</p> <p>Цвет ЛДСтП стола должен быть «орех», светлый оттенок (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
3	Стол для переговоров круглый	1	<p>Габаритные размеры стола: диаметр – не менее 1000 мм и не более 1005 мм, высота - 750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса. Каркас должен включать в себя 2 боковины, которые должны быть установлены крест - накрест и соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Боковины должны быть толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм и должны быть выполнены из ЛДСтП. На вертикальных торцевых кромках должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ в цвет ЛДСтП. Остальные кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСтП. Боковины должны быть оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровности пола до 1 см.</p> <p>Столешница должна быть в форме окружности и должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 40 мм и не более 42 мм. Торцевая кромка по периметру должна быть облицована материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешница должна присоединяться к каркасу при помощи муфтовой стяжки.</p> <p>Свесы столешницы должны быть 15 см.</p> <p>Цвет ЛДСтП стола должен быть «орех», светлый оттенок (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
4	Тумба для оргтехники	1	<p>Габаритные размеры тумбы (Д*Г*В): не менее 1200*520*670 мм и не более 1205*525*675 мм.</p> <p>Тумба должна состоять из каркаса, полок и двери. Каркас должен состоять из 3-х боковых стенок (правой, левой, промежуточной),</p>

крышки, нижнего щита, задней стенки, которые должны соединяться при помощи муфтовой стяжки и направляющих шкантов. Боковые стенки (правая, левая) должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм, на вертикальных торцевых кромках должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ в цвет ЛДСтП.

Крышка и нижний щит должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На торцевых кромках по периметру должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ в цвет ЛДСтП. В углах должны быть установлены декоративные скругленные элементы из черного пластика.

Остальные панели должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСтП.

Внутреннее пространство тумбы должно быть разделено промежуточной стенкой на два отделения – малое и большое. Малое должно быть длиной не менее 40 см и не более 40,5 см.

Малое отделение должно быть оснащено съемной полкой и дверцей. Полкодержатель полки должен быть металлический угловой с фиксатором и евровинтом. Дверь должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, торцевые кромки по периметру должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСтП. Дверь должна быть установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Пластиковая ручка-скоба черного цвета должна быть с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей.

Большое отделение должно быть оснащено фиксированной полкой, установленной по центру.

Колесные опоры тумбы должны быть из пластика черного цвета диаметром не менее 50 мм и высотой не менее 60 мм и не более 62 мм и должны быть установлены на нижний щит каркаса тумбы при помощи шурупов. Должно быть пять колесных опор.

Цвет ЛДСтП тумбы должен быть «орех», светлый оттенок (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Тумба должна соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

5	Шкаф гардеробный	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 890*460*2030 мм и не более 895*465*2035 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из корпуса с полками и дверей. Корпус должен состоять из боковых стенок, верхнего щита (топа), нижнего щита, выполненных из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На передней торцевой кромке деталей должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ. Остальные торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Соединение деталей</p>
---	------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

должно быть при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки.

Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.

Корпус должен устанавливаться на пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм и не более 52 мм, регулируемые по высоте изнутри каркаса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.

В верхней части и в нижней части корпуса шкафа должны быть установлены две съемные полки. Полкодержатели должны быть металлическими угловыми с фиксатором и евровинтом. Высота проемов - 20 см. Металлическая выдвижная вешалка черного цвета должна прикручиваться шурупами к верхней полке.

Двери должны быть глухими и должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Петли дверей должны быть металлическими 4-х шарнирными с возможностью регулировки в 3-х направлениях.

Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей.

Пластиковая ручка-скоба черного цвета должна быть с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.

Цвет кромочных материалов и декоративного профиля из МДФ должен быть в цвет ЛДСП.

Цвет ЛДСП шкафа - «орех», светлый оттенок (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев.

6 Шкаф  
стеллаж

1

Габаритные размеры шкафа (Д\*Г\*В): не менее 890\*460\*2030 мм и не более 895\*465\*2035 мм.

Шкаф должен состоять из корпуса с полками. Корпус должен состоять из боковых стенок, верхнего щита (топа), нижнего щита, выполненных из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На передней торцевой кромке деталей должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ. Остальные торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Соединение деталей должно быть при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки.

Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.



			<p>Корпус должен устанавливаться на пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм и не более 52 мм, регулируемые по высоте изнутри каркаса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.</p> <p>В корпусе шкафа должны быть установлены четыре съемные полки. Полкодержатели должны быть металлическими угловыми с фиксатором и евровинтом. Высота проемов – равная.</p> <p>Цвет кромочных материалов и декоративного профиля из МДФ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП шкафа – «орех», светлый оттенок (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
7	Шкаф металлический	1	<p>Размеры: не менее, см 85x50x200 (ШxГxВ) не более, см 85,5*50,5*200,5</p> <p>Тип замка: ключевой. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковое</p> <p>Вместимость: не менее 48 папок Корона (75 мм). Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа. Комплектуется ключевым замком с ручками. 5 уровней хранения (4 полки в комплекте). Максимальная нагрузка на полку - 60 кг.</p> <p>Поставляется в разобранном виде. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
8	Стол письменный	1	<p>Габаритные размеры стола (Д*Г*В): не менее 1400*800*750 мм и не более 1405*805*750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса.</p> <p>Каркас должен состоять из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой не менее 43 см и не более 43,5 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки.</p> <p>Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 2 мм черного цвета.</p> <p>Опоры должны быть регулируемые. Диапазон регулирования должен быть 10 мм, что компенсирует неровности пола.</p> <p>Экран должен быть выполнен из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Конструкция стола должна позволять установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний.</p> <p>Столешница должна быть прямоугольной формы и должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На продольных сторонах должны быть установлены врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения. На поперечных сторонах - врезные накладки из пластика черного цвета.</p>

			<p>Столешница должна соединяться с каркасом при помощи муфтовой стяжки. Свесы столешницы: с боковой стороны – 8 мм, с фронтальной стороны - 85 мм.</p> <p>Если цвет кромочного материала из ПВХ не указан – считать, что он должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП стола – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
9	Стол письменный	2	<p>Габаритные размеры стола (Д*Г*В): не менее 1200*800*750 мм и не более 1205*805*750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса.</p> <p>Каркас должен состоять из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой не менее 43 см и не более 43,5 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки.</p> <p>Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 2 мм черного цвета.</p> <p>Опоры должны быть регулируемые. Диапазон регулирования должен быть 10 мм, что компенсирует неровности пола.</p> <p>Экран должен быть выполнен из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Конструкция стола должна позволять установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний.</p> <p>Столешница прямоугольной формы должны быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не и не более 27 мм. На продольных сторонах должны быть установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения. На поперечных сторонах - врезные накладки из пластика черного цвета.</p> <p>Столешница должна соединяться с каркасом при помощи муфтовой стяжки. Свесы столешницы должны быть с боковой стороны – 8 мм, с фронтальной стороны - 85 мм.</p> <p>Если цвет кромочного материала из ПВХ не указан – считать, что он должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП стола должен быть «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
10	Стол письменный эргономич	3	<p>Габаритные размеры стола (Д*Г*В): не менее 1600*1400*750 мм и не более 1605*1405*750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса.</p> <p>Каркас должен состоять из 3-х боковин и экрана высотой не менее 43</p>

	ный правый		<p>см и не более 43,5 см, которые должны соединяться при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм, вертикальные торцевые кромки боковин должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ черного цвета толщиной не менее 2 мм. Опоры должны быть регулируемые. Диапазон регулирования должен быть 10 мм, что компенсирует неровности пола. Экран должен быть выполнен из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Столешница эргономичной «Г»-образной формы с криволинейным вырезом должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. На продольных (прямолинейных и криволинейной) сторонах и на большей поперечной стороне должен быть установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения. На окончаниях столешницы шириной 80 и 60 см должны быть установлены врезные накладки из пластика черного цвета. Окончание столешницы 80 см должно быть по стороне длиной не менее 160 см и не более 160,5 см, окончание столешницы 60 см должно быть по стороне длиной не менее 140 см и не более 140,5 см. Сторона длиной не менее 140 см и не более 140,5 см должна быть по правую руку от сидящего. Одно сквозное отверстие диаметром не менее 60 мм и не более 65 мм для электропроводки должно быть в столешнице. На отверстие должна устанавливаться пластиковая заглушка черного цвета. Отверстие должно врезаться по месту, по согласованию с заказчиком. Столешница должна соединяться с каркасом при помощи муфтовой стяжки. Свесы столешницы должны составлять: 86 мм по стороне длиной не менее 160 см и не более 160,5 см, 45 мм по стороне не менее 140 см и не более 140,5 см, что должно позволять придвигать стол вплотную к стене.</p> <p>Если цвет кромочного материала из ПВХ не указан – считать, что он должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП стола – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
11	Стол письменный эргономичный левый	1	<p>Габаритные размеры стола (Д*Г*В): не менее 1600*1400*750 мм и не более 1605*1405*750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса.</p> <p>Каркас должен состоять из 3-х боковин и экрана высотой не менее 43 см и не более 43,5 см, которые должны соединяться при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм, вертикальные торцевые кромки боковин должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ черного цвета толщиной не менее 2 мм. Опоры должны быть регулируемые. Диапазон регулирования должен быть 10 мм, что компенсирует неровности пола. Экран должен</p>

			<p>быть выполнен из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Столешница эргономичной «Г»-образной формы с криволинейным вырезом должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. На продольных (прямолинейных и криволинейной) сторонах и на большей поперечной стороне должен быть установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения. На окончаниях столешницы шириной 80 и 60 см должны быть установлены врезные накладки из пластика черного цвета. Окончание столешницы 80 см должно быть по стороне длиной не менее 160 см и не более 160,5 см, окончание столешницы 60 см должно быть по стороне длиной не менее 140 см и не более 140,5 см. Сторона длиной не менее 140 см и не более 140,5 см должна быть по левую руку от сидящего. Одно сквозное отверстие диаметром не менее 60 мм и не более 65 мм для электропроводки должно быть в столешнице. На отверстие должна устанавливаться пластиковая заглушка черного цвета. Отверстие должно врезаться по месту, по согласованию с заказчиком. Столешница должна соединяться с каркасом при помощи муфтовой стяжки. Свесы столешницы должны составлять: 86 мм по стороне длиной не менее 160 см и не более 160,5 см, 45 мм по стороне не менее 140 см и не более 140,5 см, что должно позволять придвигать стол вплотную к стене. Если цвет кромочного материала из ПВХ не указан – считать, что он должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП стола – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
12	Тумба выкатная 3-ящичная с замком	3	<p>Габаритные размеры тумбы (Д*Г*В): не менее 420*530*580 мм и не более 425*535*585 мм.</p> <p>Тумба должна состоять из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас должен состоять из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм, которые должны быть соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке крышки должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Ящики должны быть неразборной конструкции и должны состоять из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика должен быть из профиля (фолдинг), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика должно быть установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной не менее 3 мм и не более 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие белого цвета с одной стороны. Фасадная стенка должна соединяться с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики должны устанавливаться на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ должен быть не менее 33х43х8 см.</p>



			<p>Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.</p> <p>Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 40 мм и высотой не менее 50 мм и не более 52 мм должны присоединяться к основанию тумбы при помощи шурупов.</p> <p>Замок должен закрывать только верхний выдвижной ящик.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП тумбы – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»).</p> <p>Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Тумба должна соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
13	Шкаф для документов в закрытый высокий	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*450*2070 мм и не более 905*455*2075 мм.</p> <p>Должен состоять из шкафа низкого 2-дверного, шкафа для документов открытого и двух дверей.</p> <p>Шкаф низкий 2-дверный должен состоять из каркаса, полки и дверей. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>Съемная полка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности полки должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлическим угловым с фиксатором и евровинтом. Полка должна разбивать корпус на два равных по высоте проема.</p> <p>Двери должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки дверей должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Двери должны быть установлены на 4-х шарнирные металлические накладные петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей.</p> <p>Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.</p>



Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.

Шкаф для документов открытый должен состоять из каркаса и полок (2 шт.). Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.

Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.

Съемные полки (2 шт.) должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности полок должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлическим угловым с фиксатором и евровинтом. Полки должны разбивать корпус на три равных по высоте проема, причем высота данных проемов должна равняться высоте проемов шкафа низкого двухдверного.

Двери (2 шт) должны быть выполнены из ЛДСП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Накладные металлические 4-х шарнирные петли должны быть с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей. Пластиковая ручка-скоба черного цвета должна быть с межосевым расстоянием 96 мм. Двери должны закрывать три проема шкафа для документов.

Шкаф для документов должен устанавливаться на шкаф низкий двухдверный без фиксации.

Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП.

Цвет ЛДСП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

14	Шкаф для документов в открытый	2	Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*450*2070 мм и не более 905*455*2075 мм. Должен состоять из шкафа низкого и шкафа для документов открытого. Шкаф низкий должен состоять из каркаса, полки. Каркас должен
----	--------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.

Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.

Съемная полка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлическим угловым с фиксатором и евровинтом. Полка должна разбивать корпус на два равных по высоте проема.

Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.

Шкаф для документов открытый должен состоять из каркаса и полок (2 шт.). Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.

Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.

Съемные полки (2 шт.) должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности полок облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлическим угловым с фиксатором и евровинтом. Полки должны разбивать корпус на три

			<p>равных по высоте проема, причем высота данных проемов должна равняться высоте просмов шкафа низкого.</p> <p>Шкаф должен устанавливаться на шкаф низкий без фиксации.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
15	Шкаф для документов в полузакрытый высокий	7	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*450*2070 мм и не более 905*455*2075 мм.</p> <p>Должен состоять из шкафа низкого 2-дверного и шкафа для документов открытого.</p> <p>Шкаф низкий 2-дверный должен состоять из каркаса, полки и дверей. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>Съемная полка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлическим угловым с фиксатором и евровинтом. Полка должна разбивать корпус на два равных по высоте проема.</p> <p>Двери должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки дверей должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Двери должны быть установлены на 4-х шарнирные металлические накладные петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей.</p> <p>Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.</p> <p>Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.</p>

Шкаф для документов открытый должен состоять из каркаса и полок (2 шт.). Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.

Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.

Съемные полки (2 шт.) должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности полок облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлическим угловым с фиксатором и евровинтом. Полки должны разбивать корпус на три равных по высоте проема, причем высота данных проемов должна равняться высоте проемов шкафа низкого двухдверного.

Шкаф должен устанавливаться на шкаф низкий двухдверный без фиксации.

Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП.

Цвет ЛДСП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

Габаритные размеры шкафа (Д\*Г\*В): не менее 900\*450\*2070 мм и не более 905\*455\*2075 мм.

Шкаф должен состоять из каркаса с полками (2 шт.), дверей и опор. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСП не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.

Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного

			<p>пластика.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>В верхней части и в нижней части корпуса шкафа должны быть установлены две съемные полки. Полкодержатели должны быть металлическими угловыми с фиксатором и евровинтом. Высота проемов должна быть 21,5 см. Металлическая выдвижная вешалка черного цвета должна прикручиваться шурупами к верхней полке.</p> <p>Двери и полки должны быть выполнены из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Петли должны быть накладными металлическими 4-х шарнирными петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Не менее 4-х петель на дверь. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание двери.</p> <p>Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.</p> <p>Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»).</p> <p>Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
17	Шкаф для одежды глубокий (узкий)	3	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 450*584*2070 мм и не более 455*589*2075 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из каркаса с полками (2 шт), двери и опор. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>В верхней части и в нижней части корпуса шкафа должны быть</p>



			<p>установлены две съемные полки. Полкодержатели должны быть металлическими угловыми с фиксатором и евровинтом. Высота проемов должна быть 21,5 см. Штанга - вешалка должна быть выполнена из металлической трубы и должна быть установлена между боковинами на штангодержателях, которые прикручены к боковинам шурупами.</p> <p>Дверь и полки должны быть выполнены из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Дверь должна быть универсальной – как для левого, так и для правого открытия.</p> <p>Петли должны быть накладными металлическими 4-х шарнирными петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Не менее 4-х петель на дверь. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание двери.</p> <p>Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.</p> <p>Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
18	Шкаф для одежды глубокий (широкий)	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*584*2070 мм и не более 905*589*2075 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из каркаса с полками (2 шт), дверей и опор. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>В верхней части и в нижней части корпуса шкафа должны быть установлены две съемные полки. Полкодержатели должны быть металлическими угловыми с фиксатором и евровинтом. Высота проемов должна быть 21,5 см. Штанга - вешалка должна быть выполнена из металлической трубы и должна быть установлена между</p>

			<p>боковинами на штангодержателях, которые прикручены к боковинам шурупами.</p> <p>Двери и полки должны быть выполнены из ЛДСП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Дверь должна быть универсальной – как для левого, так и для правого открытия.</p> <p>Петли должны быть накладными металлическими 4-х шарнирными петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Не менее 4-х петель на дверь. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.</p> <p>Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.</p> <p>Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП.</p> <p>Цвет ЛДСП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
19	Шкаф для одежды	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 600*450*2070 мм и не более 605*455*2075 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из каркаса с полками (2 шт), двери и опор. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые должны быть выполнены из ЛДСП не менее 18 мм и не более 20 мм и должны быть соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Топ должен являться одновременно верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. На передней торцевой кромке топа должен быть установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта должны быть вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>В верхней части и в нижней части корпуса шкафа должны быть установлены две съемные полки. Полкодержатели должны быть металлическими угловыми с фиксатором и евровинтом. Высота проемов должна быть 21,5 см. Металлическая выдвижная вешалка черного цвета должна прикручиваться шурупами к верхней полке.</p> <p>Дверь и полки должны быть выполнены из ЛДСП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Дверь должна быть универсальной – как для левого, так и для правого открытия.</p>

			<p>Петли должны быть накладными металлическими 4-х шарнирными петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Не менее 4-х петель на дверь. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание двери.</p> <p>Пластиковая ручка-скоба должна быть черного цвета с межосевым расстоянием не менее 96 мм и не более 98 мм.</p> <p>Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная - 37 мм.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»).</p> <p>Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
20	Стол эргономичный левый	3	<p>Габаритные размеры стола (Д*Г*В): не менее 1200*800*750 мм и не более 1205*805*750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса.</p> <p>Каркас должен состоять из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой не менее 42,5 см и не более 43 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки.</p> <p>Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет ЛДСтП.</p> <p>Нижние углы боковин должны быть оснащены пластиковыми опорами серого цвета с регулировочным винтом. Диапазон регулирования должен быть 10 мм, что компенсирует неровности пола.</p> <p>Экран должен быть выполнен из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Столешница должна быть эргономичная на основе прямоугольной формы со скругленными углами и фигурной одной из продольных сторон (та, что обращена к сидящему), выполнена должна быть из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. Фигурная продольная сторона должна быть с плавным переходом от окончания шириной 60 см к окончанию шириной 80 см. В столешнице (со стороны шириной 80 см) должно быть предусмотрено одно отверстие диаметром 60 мм для электропроводки. Сторона столешницы шириной 80 см должна быть по левую руку от сидящего за столом. В отверстие должна устанавливаться пластиковая заглушка серого цвета. Свесы столешницы: с фронтальной стороны должны быть 55 мм, с боковых сторон должны быть 8 мм. Свесы столешницы должны позволять устанавливать навесные экраны с кронштейнами по продольной и боковым сторонам.</p> <p>Если цвет кромочного материала из ПВХ не указан – считать, что он должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП стола – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»).</p> <p>Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной</p>

			упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.
21	Стол эргономичный правый	2	<p>Габаритные размеры стола (Д*Г*В): не менее 1200*800*750 мм и не более 1205*805*750 мм.</p> <p>Стол должен состоять из столешницы и каркаса.</p> <p>Каркас должен состоять из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой не менее 42,5 см и не более 43 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом. Фурнитура должна быть предназначена для многократной сборки.</p> <p>Боковины должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет ЛДСП.</p> <p>Нижние углы боковин должны быть оснащены пластиковыми опорами серого цвета с регулировочным винтом. Диапазон регулирования должен быть 10 мм, что компенсирует неровности пола.</p> <p>Экран должен быть выполнен из ЛДСП не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Столешница должна быть эргономичная на основе прямоугольной формы со скругленными углами и фигурной одной из продольных сторон (та, что обращена к сидящему), выполнена должна быть из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. Фигурная продольная сторона должна быть с плавным переходом от окончания шириной 60 см к окончанию шириной 80 см. В столешнице (со стороны шириной 80 см) должно быть предусмотрено одно отверстие диаметром 60 мм для электропроводки. Сторона столешницы шириной 80 см должна быть по правую руку от сидящего за столом. В отверстие должна устанавливаться пластиковая заглушка серого цвета. Свесы столешницы: с фронтальной стороны должны быть 55 мм, с боковых сторон должны быть 8 мм. Свесы столешницы должны позволять устанавливать навесные экраны с кронштейнами по продольной и боковым сторонам.</p> <p>Если цвет кромочного материала из ПВХ не указан – считать, что он должен быть в цвет ЛДСП.</p> <p>Цвет ЛДСП стола – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Стол должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
22	Шкаф для одежды	2	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*460*1970 мм и не более 905*465*1975 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из топа, каркаса с полкой, дверей. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, соединенные при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной</p>

не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.

Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.

Полка под головные уборы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полка должна быть установлена на эксцентриковой стяжке и направляющих шкантах. Ниша для головных уборов должна быть высотой не менее 35 см и не более 35,5 см. Штанга - вешалка выдвижная металлическая черного цвета должна крепиться к полке при помощи шурупов.

Двери должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.

Накладные металлические 4-х шарнирные петли должны быть с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей. Пластиковая ручка с межосевым расстоянием не менее 64 мм и не более 66 мм, цвет должен быть под алюминий.

Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм и не более 55 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная высота опоры должна быть 37 мм.

Топ должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Передняя торцевая кромка топа должна быть облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Топ должен прикрепляться к корпусу при помощи шурупов.

Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП. Цвет ЛДСП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

Габаритные размеры тумбы (Д\*Г\*В): не менее 420\*530\*590 мм и не более 425\*535\*595 мм.

Тумба должна состоять из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас должен состоять из щитовых элементов, выполненных из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, которые должны быть соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.

Крышка тумбы прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, торцевые кромки облицованы

23	Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3-ящичная с центральным замком	3	



			<p>кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 2 мм.</p> <p>Ящики должны быть неразборной конструкции и должны состоять из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика должен быть из профиля (фолдинг), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика должно быть установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3 мм и имеющее лакокрасочное покрытие белого цвета с одной стороны. Фасадная стенка должна соединяться с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики должны устанавливаться на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика должен быть не менее ШхГхВ 33х38х8 см.</p> <p>Фасадная стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 2 мм.</p> <p>Пластиковая ручка с межосевым расстоянием не менее 64 мм и не более 66 мм, цвет должен быть под алюминий.</p> <p>Колесные опоры должны быть из пластика черного цвета диаметром не менее 42 мм и высотой не менее 57 мм и не более 60 мм и должны прикрепляться к основанию тумбы при помощи шурупов.</p> <p>Замок тумбы должен быть центральным - закрывает одновременно все выдвижные ящики.</p> <p>Тумба должна поставляться в сборе.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП.</p> <p>Цвет ЛДСтП тумбы – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «орех»).</p> <p>Изделие должно поставляться в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия должен быть вложен в упаковку. Тумба должна соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
24	Шкаф для документов в низкий закрытый	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*460*820 мм и не более 905*465*825 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из комплекта дверей деревянных и стеллажа низкого.</p> <p>Стеллаж должен состоять из корпуса, крышки и полки. Корпус должен состоять из 2-х боковин, верхнего и нижнего щитов, которые должны быть соединены при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Детали должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>Съемная полка должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлический цилиндрический. Полка должна разбивать шкаф на два равных проема.</p> <p>Каркас должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм и не более 52 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная высота опоры должна быть 37 мм.</p>

			<p>Крышка прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм, торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Крышка должна соединяться с корпусом при помощи направляющих шкантов и шурупов.</p> <p>Двери должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Накладные металлические 4-х шарнирные петли должны быть с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей. Пластиковая ручка с межосевым расстоянием не менее 64 мм и не более 66 мм, цвет должен быть под алюминий.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП. Цвет ЛДСП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
25	Шкаф для документов в полуоткрытый	3	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*460*820 мм и не более 905*465*825 мм.</p> <p>Шкаф должен состоять из комплекта дверей низких деревянных и стеллажа высокого.</p> <p>Стеллаж должен состоять из корпуса, крышки и полок (4 шт). Корпус должен состоять из 2-х боковин, верхнего и нижнего щитов, которые должны быть соединены при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Детали должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>Полки должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм. Торцевые поверхности должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полкодержатель должен быть металлический цилиндрический. Фиксированная полка второго уровня должна устанавливаться на эксцентриковые стяжки и должна придавать дополнительную жесткость корпусу. Остальные полки должны быть съемные. Полки должны разбивать шкаф на пять равных проемов.</p> <p>Каркас должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм и не более 52 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная высота опоры должна быть 37 мм.</p> <p>Крышка прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не более 27 мм, торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 2</p>

			<p>мм. Крышка должна соединяться с корпусом при помощи направляющих шкантов и шурупов.</p> <p>Двери должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Накладные металлические 4-х шарнирные петли должны быть с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей. Пластиковая ручка с межосевым расстоянием не менее 64 мм и не более 66 мм, цвет должен быть под алюминий. Двери должны закрывать два нижних проема шкафа.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП. Цвет ЛДСП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку.</p> <p>Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели.</p> <p>Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия.</p> <p>Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
26	Шкаф комбинированный (закрытый - стекло - одежда)	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 2740*460*1960 мм и не более 2745*465*1965 мм.</p> <p>Изделие должно являться стенкой, состоящей из шкафа со стеклом для документов, закрытого шкафа для документов и гардероба под общим топом и с декоративными боковыми панелями.</p> <p>Шкаф должен состоять из корпусов (3 шт) с полками, дверей. Корпуса должны состоять из щитовых элементов, выполненных из ЛДСП «серый платиновый» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «серый платиновый») толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцевые кромки должны быть по периметру облицованы материалом кромочным в цвет ЛДСП из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Соединение деталей должно быть при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.</p> <p>Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.</p> <p>В секции для одежды. Полка под головные уборы должна быть зафиксирована между боковинами эксцентриковыми стяжками. Металлическая выдвижная вешалка черного цвета должна быть закреплена шурупами к полке. Высота проема для головных уборов должна быть не менее 35 см и не более 35,5 см.</p> <p>В секции для документов. Полка второго уровня должна быть зафиксирована между боковинами эксцентриковыми стяжками. Остальные полки должны быть съемные и иметь несколько уровней установки. Полкодержатель должен быть металлический угловой с фиксатором и евровинтом. Полки должны быть выполнены из ЛДСП «серый платиновый» толщиной не менее 25 мм, торцевые кромки по периметру должны быть облицованы материалом кромочным в цвет</p>

			<p>ЛДСтП из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Полки должны делить внутреннее пространство шкафа на равные по высоте отделения.</p> <p>Каркас должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная высота опоры должна быть 37 мм.</p> <p>Двери должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм (высокие). Торцевые кромки дверей должны быть по периметру облицованы материалом кромочным ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм в цвет ЛДСтП.</p> <p>Двери стеклянные в рамке (высокие) должны быть выполнены из полированного (отличается глянцевой поверхностью, высокой светопропускающей способностью 89-90% и великолепными оптическими свойствами, исключающими искажение изображения) серого стекла толщиной не менее 4 мм и не более 5 мм, которое должно быть вставлено в рамку. Рамка должна быть сформирована из поперечных и продольных планок алюминиевого профиля шириной не менее 50 мм и не более 55 мм и толщиной не менее 20 мм и не более 25 мм.</p> <p>Петли дверей металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Не менее 4-х петель на дверь. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей.</p> <p>Металлическая ручка-скоба должна быть серебристого цвета с межосевым расстоянием не менее 256 мм и не более 260 мм, и должно быть установлена горизонтально.</p> <p>Замок должен устанавливаться на правую дверь из ЛДСтП. Металлический складной ключ должен быть с пластиковым наконечником.</p> <p>Топ должен быть прямоугольной формы и должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, торцевые кромки по периметру должны быть облицованы материалом кромочным ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет ЛДСтП. Топ должен устанавливаться на каркас шкафа и закрепляться изнутри шурупами. Декоративные боковины выполнены должны быть из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, торцевые кромки по периметру должны быть облицованы материалом кромочным ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет ЛДСтП. Крепление к корпусу шкафа должно быть винтами через отверстия в боковых стенках.</p> <p>Цвет ЛДСтП топа, декоративных боковин, дверей из ЛДСтП (4 шт) – «зебрано» в светлых оттенках (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «зебрано» в светлых оттенках). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
27	Шкаф для документов в закрытый	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*460*1970 мм и не более 905*465*1975 мм.</p> <p>Должен состоять из стеллажа и высоких дверей (2 шт).</p> <p>Стеллаж должен состоять из топа, каркаса с полками. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП</p>

толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, соединенных при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм.

Полки должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 22 мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Фиксированная полка второго уровня должна устанавливаться на эксцентриковых стяжках и должна придавать дополнительную жесткость корпусу. Остальные полки должны быть съемные. Всего – 4 полки. Полкодержатель – металлический цилиндрический. Полки должны делить внутреннее пространство шкафа на отделения на равные по высоте отделения.

Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.

Стеллаж должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27 мм, максимальная высота опоры должна быть 37 мм.

Топ шкафа должен быть прямоугольной формы, должен быть выполнен из МДФ толщиной не менее 25 мм. Должна быть фрезерованная кромка с фронтальной стороны, профиль - «крыло». На 2-х боковых и задней сторонах кромка должна быть прямой формы. Износостойкое и влагостойкое покрытие верхней поверхности и кромок – ПВХ пленка в цвет ЛДСП, облицованная методом вакуумного прессования. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. Топ должен устанавливаться на каркас шкафа и притягиваться изнутри шурупами.

Двери должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Торцевые кромки дверей должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4 мм и не более 0,45 мм. Двери должны быть установлены на 4-х шарнирные накладные металлические петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Не менее 4-х петель на дверь. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба должна быть с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет должен быть матовый алюминий.

Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП. Цвет ЛДСП шкафа – «орех» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «орех»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

28	Тумба выкатная 3 ящика с центральным замком	1	<p>Габаритные размеры тумбы (Д*Г*В): не менее 480*450*660 мм и не более 485*455*665 мм.</p> <p>Тумба должна состоять из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной 25 мм. Задняя стенка должна быть из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Передние торцы должны быть облицованы кромкой ПВХ</p>
----	---------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>не менее 2 мм, остальные видимые торцы – кромкой ПВХ не менее 0,5 мм и не более 0,6 мм. Детали каркаса должны быть соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.</p> <p>Колесные опоры должны быть высотой не менее 6 см и не более 6,5 см из черного пластика и должны крепиться на нижний щит при помощи шурупов.</p> <p>Выдвижные ящики должны состоять из корпуса и фронтальной панели. Корпус ящика должен быть сборной конструкции и выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Видимые торцы должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм и не более 0,6 мм. Дно ящика должно быть из ДВП толщиной не менее 4 мм и должно быть облицовано с рабочей стороны декоративной бумагой в цвет ЛДСП.</p> <p>Фронтальные панели должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Торцы должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм и не более 0,6 мм. Фронтальная панель должна соединяться с корпусом ящика при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Врезная круглая металлическая ручка должна быть серебристого цвета. Ящики должны быть установлены на металлических роликовых направляющих неполного выдвижения.</p> <p>Центральный замок закрывает одновременно все ящики.</p> <p>Тумба поставляется в сборе.</p> <p>Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСП.</p> <p>Цвет ЛДСП тумбы – «венге» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСП «венге»). Изделие должно поставляться в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия должен быть вложен в упаковку. Тумба должна соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.</p>
29	Шкаф для документов в двери стеклянные в алюминевой рамке + ДСП без замка	1	<p>Габаритные размеры шкафа (Д*Г*В): не менее 900*450*2074 мм и не более 905*455*2079 мм.</p> <p>Должен состоять из стеллажа, низких дверей (2 шт) и стеклянных дверей (2 шт).</p> <p>Стеллаж должен состоять из панелей ЛДСП толщиной 25 мм, которые должны быть соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Передние торцы деталей должны быть облицованы кромкой ПВХ 2 мм, остальные видимые торцы должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм и не более 0,6 мм. Задняя стенка должна быть из ДВП толщиной не менее 4 мм, должна быть вставлена в пазы деталей стеллажа. ДВП должно быть облицовано декоративной бумагой в цвет ЛДСП. Стеллаж установлен на металлические регулируемые опоры (4 шт.) серебристого цвета, квадратного сечения и высотой 10см. Съёмная полка и несъёмные полки должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, кромка ПВХ не менее 0,5 и не более 0,6 мм. Полкодержатели должны быть пластиковые с металлическим винтом. Полки (1 съёмная и 3 несъёмных) должны делить внутреннее пространство стеллажа на равные по высоте отделения.</p> <p>Двери низкие должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Торцевые кромки дверей должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 0,5 мм и не более 0,6 мм. Двери должны быть</p>

установлены на вкладные 4-х шарнирные металлические петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба должна быть с межосевым расстоянием не менее 64 мм, цвет должен быть матовый алюминий. Двери должны закрывать два нижних проема шкафа.

Стеклопанель должна состоять из алюминиевой рамки и стекла тонированного в массу цвет «бронза» толщиной не менее 4 мм. Дверь должна устанавливаться на вкладные металлические четырехшарнирные петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Металлическая ручка-скоба должна быть с межосевым расстоянием не менее 64 мм, цвет должен быть матовый алюминий. Резиновые амортизаторы должны смягчать закрывание.

Кромочный материал из ПВХ должен быть в цвет ЛДСтП. Цвет ЛДСтП шкафа – «венге» (на согласование заказчику поставщик должен предоставить не менее двух вариантов ЛДСтП «венге»). Изделие должно поставляться в разобранном виде, в гофрокартонной упаковке. Паспорт изделия и инструкция по сборке должны быть вложены в упаковку. Сборка должна осуществляться на площадях заказчика в соответствии с планом расстановки мебели. Шкаф должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

**Заказчик:**

Глава администрации Белогорского района  
Республики Крым

\_\_\_\_\_ Г.Я. Перелович  
подпись  
М.П.

**Поставщик:**

\_\_\_\_\_  
подпись  
М.П. / ФИО/

### Спецификация

на поставку и установку мебели для нужд администрации Белогорского района Республики Крым.

Место поставки товара: 297600, Республика Крым, район Белогорский, г. Белогорск, ул. Мира, 1 (2, 3 и 4 этажи).

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара, страна происхождения	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед., руб. без НДС	Цена за ед., руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
1			шт.				
2			шт.				
3			шт.				
Итого с учетом НДС , руб.							
В том числе НДС , руб.							

В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, то НДС не указывается.

#### ЗАКАЗЧИК:

Администрация Белогорского района  
Республики Крым

Глава администрации Белогорского района

\_\_\_\_\_ /Г.Я.Перелович /  
подпись      Ф.И.О.  
М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

#### ПОСТАВЩИК:

\_\_\_\_\_ /  
М.П.      подпись      Ф.И.О.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Белогорск

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

Администрация Белогорского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Белогорского района Республики Крым Перелович Галины Яношевны, действующая на основании Положения об администрации Белогорского района Республики Крым, утвержденного решением 8-й сессии 1-го созыва Белогорского районного совета Республики Крым от 17.12.2014 № 60 «Об утверждении Положения об администрации Белогорского района Республики Крым и её структуры», с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем.

1. В соответствии с условиями заключенного Сторонами муниципального контракта от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N\_\_\_\_\_ (далее - Контракт) Поставщик передал, а Заказчик принял следующие товары, работы, услуги (далее - товар):

N п/п	Товар (наименование, ассортимент, характеристики, комплектность)	Иные существенные признаки <*>	Кол-во ед., шт.	Цена за ед., руб. с НДС	Стоимость, руб. с НДС
1					
2					
...					
Итого с НДС:					

В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, то НДС не указывается.

<\*> Данные, которые имеют значение для установления соответствия товара условиям контракта, например информация о стране происхождения товара, товарном знаке.

2. Поставленный товар, указанный в п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту, качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

3. Товар, названный в п. 1 настоящего акта, поставлен в упаковке, соответствующей требованиям Контракта.

4. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

5. В ходе приемки товара Заказчик:

- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке

недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование;

- установил соответствие характеристик поставленного товара характеристикам, указанным в Контракте;

6. Результаты приемки товара, приведенные в настоящем акте, не распространяются на возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

7. В случае обнаружения Заказчиком возможных недостатков товара после подписания настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные Контрактом.

8. Настоящий акт является основанием для оплаты Заказчиком товара, поставленного по Контракту № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г..

9. Настоящим Актом Стороны Контракта подтверждают, что обязательства, установленные Контрактом № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г. выполнены полностью, Стороны не имеют друг к другу претензий по существу Контракта и порядку его исполнения.

10. Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, один из которых находится у Поставщика, второй - у Заказчика.

**Заказчик**

Администрация Белогорского района  
Республики Крым

Глава администрации Белогорского района

\_\_\_\_\_/Г.Я. Перелович /  
подпись Ф.И.О.  
м.п.

**Поставщик**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Ф.И.О.  
м.п.



## VI ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

### ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ.

Первая часть заявки должна содержать сведения, указанные в пункте 1 раздела II III. Информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме.

В первой части заявки участник закупки дает согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (**такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки**).

1. Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на русском языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником аукциона в составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык.

2. Заявка на участие в аукционе должна быть подписана электронной подписью участника аукциона или лица, имеющего право на осуществление действий от имени участника аукциона – юридического лица.

3. В описании условий и предложений участник аукциона не должен допускать двусмысленных толкований.

4. Информация, подаваемая в составе заявки, может быть представлена по формам, установленным в документации. При этом предлагаемые для заполнения формы могут быть изменены (дополнены) участником аукциона.

5. При указании наименования страны происхождения товара следует указывать краткое или полное официальное наименование страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст.

*Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при поставке товара, оказании услуг. В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:*

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ « $\geq$ » - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ « $\leq$ » - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы « $\pm$ », « $<$ », « $>$ », « $\geq$ », « $\leq$ » устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

Слова «или эквивалент» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель;

Слова «или др.» и «и т.п.» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель;

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа и союзов «и/или» - участнику закупки необходимо выбрать одно или несколько значений, указанных через данное сочетание союзов и символа.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения (за исключением температурных диапазонов).

Символ «многоточие», «тире» установленный между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком \* (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. Все значения характеристик товара должны соответствовать физическим и математическим правилам и законам.

Указанные в документации об аукционе и (или) приложениях к ней товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), читать в сочетании со словами «или эквивалент».

Ошибки, опечатки, неточности допущенные участником при заполнении заявки, относятся на риск участника и в случае, если в результате таких ошибок, опечаток, неточностей устанавливается формальное (техническое) несоответствие заявки участника условиям аукционной документации, такие заявки не допускаются к дальнейшему участию в аукционе в соответствии со статьей 67 Федерального закона 44-ФЗ.

## **ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ.**

Вторая часть заявки должна содержать документы, указанные в пункте 2 раздела II.III. Информационной карты настоящей документации об аукционе.

1. Участник обязан предоставить во второй части заявки решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае:

- если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица;

- для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2. В случае, если участник закупки является субъектом малого предпринимательства и электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закон № 44-ФЗ, вторая часть заявки участника закупки должна содержать декларацию участника закупки о принадлежности к субъектам малого предпринимательства (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

3. В случае, если участник закупки является социально ориентированной некоммерческой организацией и электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций вторая часть

заявки на участие в закупке должна содержать декларацию участника закупки о принадлежности к социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

4. Участник закупки, являющийся **организацией инвалидов**, наряду с документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, **заявляет в произвольной форме свое соответствие критериям, установленным частью 2 статьи 29 Федерального закон № 44-ФЗ**. Организация инвалидов, признанная победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), **представляет заказчику требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей 29 Федерального закон № 44-ФЗ**

Заместитель главы администрации  
Белогорского района Республики Крым



Л.Б. Джелялова